## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



禁エーアンド・デイ

A&D Apollo 🌼

画像は、商品イメージです。





禁エーアンド・ディ 画像は、粉体計量のイメージです。



AD



禁エー・アンド・ディ 画像は、水濡れのイメージです。

### (株)エー・アンド・デイ

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

## A&D 防塵・防水 中量級電子天秤 GF-32001MD

最大表示が32.208kgのとき

ひょう量: 3 2.2 kg / 1 6 1,0 0 0 ct / 8,5 8 6 mom

最小表示: 1 g/5 ct / 0.5 mom

最大表示が6.2009kgのとき

ひょう量: 6.2 kg / 3 1,0 0 0 ct / 1,6 5 3 mom

最小表示: 0.1kg/0.5ct/0.05mom

メーカー販売価格(税抜):¥140,000

#### 販売価格(税抜): ¥100,426

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A&D Apollo GF-Mシリーズは、衝撃検出機能・流量測定機能・電子 制御荷重(自己点検)機能など、豊富なインターフェイスと組み込み用途に 適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級IP65

衝撃に対する安心:ショックアブソーバー機構付き計量皿

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能 2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C とU S B

標準と高分解能の精密の2つのレンジ:スマートレンジ機能


# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500589		
メーカー品番	GF32001MD		
製品名	防塵・防水型中量級電子天びん		
型番	GF-32001MD		
gモード	ひょう量:3 2 . 2 kg		
g C 1	最小表示: 1g : 標準レンジ		
	0.1g:精密レンジ 1		
カラットモード	ひょう量: 1 6 1,0 0 0 ct : 標準レンジ		
7791-6-1	3 1,0 0 0 ct: 精密レンジ		
	る 1,0 0 0 00 : 桶金レンシ 最小表示: 5 ct : 標準レンジ		
+ / ¼ T	0.5 ct:精密レンジ		
もんめモード	ひょう量: 8,5 8 6 mom:標準レンジ		
	1,653 mom:精密レンジ		
	最小表示: 0.5 mom : 標準レンジ		
Series A. D.	0.05 mom:精密レンジ		
測定方式	電磁平衡式		
繰り返し性(標準偏差)	0.5g:標準レンジ		
	0.1g: 精密レンジ		
直線性	± 1g :標準レンジ		
	± 0.2g:精密レンジ		
測定方式	電磁平衡式		
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒		
感度ドリフト	± 5 ppm/ :自動感度調整OFF時		
10 ~ 30			
安定所要時間	約1.5秒 2		
校正用内蔵分銅	なし		
	外部分銅による校正		
内蔵分銅による	-		
調整後の精度	外部分銅による感度調整		
通信機能	標準装備:USB・RS-232C		
表示方式	バックライト付液晶表示		
表示モード:単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
	pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量:1g		
	サンプル数:10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:100g		
	最小表示: 0.01%・0.1%・1% 3		
データメモリ機能	計量値データ:最大200個		
	感度調整履歴:最大50個		
防塵・防水仕様	I P-6 5 準拠		
動作温度・湿度	温度:5~40		
	湿度:85%RH以下・結露しないこと		
電源	・A C アダプタ:A X-T B 2 4 8		
	入力:A C 1 0 0 V(+ 1 0 %・ - 1 5 %)・5 0 / 6 0 Hz		
	・充電バッテリユニット:AD-1682(オプション)		
	, ,		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118 ページ 2/4









消費電力	約30VA:ACアダプタを含む
計量皿	寸法:W 2 7 0 × D 2 1 0 mm
	材質:SUS316
外形寸法	W 3 0 0 × D 3 5 5 × H 1 1 1 mm
本体質量	約8.3kg
付属品	A C アダプタ・A C アダプタ識別シール
	取扱説明書・U S B ケーブル(約 1 . 8 m)
JANコード	49 81046 30558 7

- 1. スマートレンジ機能: 重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。商品説明をご参照下さい。
- 2. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 3.100%質量により自動切替

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ
防塵	オートパワーオフ	U S B出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	オートテア
時計機能	表示ホールド	単位登録	カラット	もんめ
電磁平衡式	Bluetooth	ダブルレンジ	オートパワーオン	流量測定

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D GXM-27JA:Bluetooth通信インタフェース	¥8,500(税抜)
A&D GXM-06: アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)	¥24,800(税抜)
A&D GXM-04:コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力	¥21,900(税抜)
A&D GXK-015 キャリングケース	¥35,600(税抜)
A&D GXK-012 動物計量皿	¥37,941(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AX-GXK-31 簡易風防	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-KO2737-500JA: 防水用RS-232Cケーブル5m: 9P~9P	¥17,650(税抜)
A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,600(税抜)
A&D AD-1682: 充電式バッテリユニット	¥35,300(税抜)
A&D AD-1687: 環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688:計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8931-JA: Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA:PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-1612:ブザー付きコンパレータライト	¥23,300(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AX-USB-9P:USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
A&D AD-1684A: 非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥4,500(税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥47,647(税抜)
A&D AD-1683A: 無風イオナイザ: 除電器	¥61,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 4/4







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

