

SHIZUI



標準表示器
SI200
(Bluetooth標準)

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、指示計のイメージです。

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

ハンドパレットスケール フロアタートルスタンダード WF T-15M： 防水タイプ・指示計 Si200B

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

防水タイプは、標準タイプからステンレス製シャフト・ピン・リンク
ピン・ゴムシール付ベアリング構造に変更となります。

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・スタンダード」は、汎用のハンドパレットスケール
スタンダードタイプです。物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あ
らゆる分野で活躍します。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックの
フォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、
デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い
頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

汎用のスタンダードタイプ

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様：IP67

Bluetooth標準内蔵

オプションでプリンター付あり

ブレーキ標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012WFT15M
製品名	移動式計量機 フロアタートルスタンダード 防水タイプ
型式	W F T - 1 5 M
ひょう量	1,500kg
目量・最小表示	0.5kg
総合精度	±0.1%
検定	未対応
精度等級	-
外形寸法	L1,540×W685×H1,200mm ハンドルを立てた状態です。
フォーク	L1,070×W685×H83~180mm フォーク1本の幅：195mm
自重	約120kg 梱包時質量：約135kg
付属表示器	Si200B
防塵・防水機能	表示器：IP67
表示方式	バックライト付き液晶表示 文字高：25mm
印字	未対応：オプションにて対応
電源	再充電式ニッケル水素組電池×5本 1.2V・2,000mAh×6
バッテリー持続時間	最大20時間 1 バックライト点灯無しの状態
バッテリー充電時間	約12時間 2
保証期間	本体：納品後6ヶ月以内 バッテリー：納品後3ヶ月以内
付属品	表示器用内蔵バッテリー バッテリーチャージャー ブレーキ

- 1.使用条件によって異なります。
- 2.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード
%モード	RS出力	防水	リミット機能	防塵
加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式	Bluetooth	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

