



国家検定用表示器
AD-4406A

画像は、商品イメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.



画像は、指示計のイメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

ハンドパレットスケール フロアタートルスタンダード WF T-20S-K ：検定付・防水タイプ・指示計AD-4406A

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

防水タイプは、標準タイプからステンレス製シャフト・ピン・リンクピン・ゴムシール付ベアリング構造に変更となります。

指示計は、非防水です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時に計量。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・スタンダード」は、汎用のハンドパレットスケールスタンダードタイプです。物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あらゆる分野で活躍します。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

汎用のスタンダードタイプ

取引証明に使える国家検定品

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

オプションでプリンター付あり

ブレーキ標準装備

転倒防止及び精度アップスタンド付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 商品番号 | 1012WFT20S-K |
| 製品名 | 国家検定付移動式計量機 フロアタートルスタンダード 防水タイプ |
| 型式 | WFT-20S-K |
| ひょう量 | 2,000kg |
| 目量 | 1kg |
| 総合精度 | ±0.1% |
| 検定 | 国家検定品 |
| 精度等級 | - |
| 外形寸法 | L1,400×W500×H1,200mm ハンドルを立てた状態です。 |
| フォーク | L930×W500×H83~180mm フォーク1本の幅：195mm |
| 自重 | 約115kg 梱包時質量：約130kg |
| 付属表示器 | AD-4406A 振動対策品 |
| 防塵・防水機能 | - |
| 表示方式 | 7セグメント6桁液晶表示 文字高：25mm |
| 印字 | 未対応：オプションにて対応 |
| 電源 | 単2形アルカリ乾電池×6本 ACアダプタ(別売品) |
| バッテリー持続時間 | 乾電池：約70時間 1 |
| 保証期間 | 本体：納品後6ヶ月以内 |
| 付属品 | ブレーキ 転倒防止及び精度アップスタンド |

1.使用条件によって異なります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | RS出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ACアダプタ | 防塵 |
| 加算・累積機能 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます