



国家検定用表示器
AD-4406A

画像は、商品イメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.



画像は、指示計のイメージです。

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

ハンドパレットスケール フロアタートルスタンダード WF T-20M-K ：検定付・防水タイプ・指示計AD-4406A

ひょう量：2,000kg

最小表示：1kg

防水タイプは、標準タイプからステンレス製シャフト・ピン・リンクピン・ゴムシール付ベアリング構造に変更となります。

指示計は、非防水です。

ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時に計量。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・スタンダード」は、汎用のハンドパレットスケールスタンダードタイプです。物流・倉庫への入出庫管理・原料計量等、あらゆる分野で活躍します。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

汎用のスタンダードタイプ

取引証明に使える国家検定品

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

オプションでプリンター付あり

ブレーキ標準装備

転倒防止及び精度アップスタンド付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012WFT20M-K
製品名	国家検定付移動式計量機 フロアタートルスタンダード 防水タイプ
型式	WFT-20M-K
ひょう量	2,000kg
目量	1kg
総合精度	±0.1%
検定	国家検定品
精度等級	3級
外形寸法	L1,540×W685×H1,200mm ハンドルを立てた状態です。
フォーク	L1,070×W685×H83~180mm フォーク1本の幅：195mm
自重	約120kg 梱包時質量：約135kg
付属表示器	AD-4406A 振動対策品
防塵・防水機能	-
表示方式	7セグメント6桁液晶表示 文字高：25mm
印字	未対応：オプションにて対応
電源	単2形アルカリ乾電池×6本 ACアダプタ(別売品)
バッテリー持続時間	乾電池：約70時間 1
保証期間	本体：納品後6ヶ月以内
付属品	ブレーキ 転倒防止及び精度アップスタンド

1.使用条件によって異なります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	RS出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ	防塵
加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

