

SHIZUI



標準表示器
SI200
(Bluetooth標準)

守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。

SHIZUI



守随本店
SHIZUI SCALES CO., LTD.

画像は、指示計のイメージです。

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

ハンドパレットスケール フロアタートルオールステンレス SFT-15 L：標準タイプ・指示計Si200B

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥2,470,000

販売価格(税抜)：¥2,305,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時に計量。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステンレス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場でも清潔にご使用いただけます。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

錆びにくく水に強いステンレス製

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様：IP67

Bluetooth標準内蔵

オプションでプリンター付あり

ブレーキ(メッキ仕様)標準装備



標準表示器
SI200
(Bluetooth標準)

画像は、商品イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 101200176 |
| 製品名 | 移動式計量機 フロアタートル オールステンレス 標準タイプ |
| 型式 | S F T - 1 5 L |
| ひょう量 | 1,500kg |
| 目量・最小表示 | 0.5kg |
| 総合精度 | ±0.1% |
| 検定 | 未対応 |
| 精度等級 | - |
| 外形寸法 | L1,670×W726×H1,215mm ハンドルを立てた状態です。 |
| フォーク | L1,170×W726×H83~203mm フォーク1本の幅:195mm |
| 自重 | 約155kg 梱包時質量:約180kg |
| 付属表示器 | Si200B |
| 防塵・防水機能 | 表示器:IP67 |
| 表示方式 | バックライト付き液晶表示 文字高:25mm |
| 印字 | 未対応:オプションにて対応 |
| 電源 | 再充電式ニッケル水素組電池×5本 1.2V・2,000mAh×6 |
| バッテリー持続時間 | 最大20時間 1 バックライト点灯無しの状態 |
| バッテリー充電時間 | 約12時間 2 |
| 保証期間 | 本体:納品後6ヶ月以内 バッテリー:納品後3ヶ月以内 |
| 付属品 | 表示器用内蔵バッテリー バッテリーチャージャー ブレーキ(メッキ仕様) |

- 1.使用条件によって異なります。
- 2.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|--------|--------|-----------|-------|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード |
| %モード | RS出力 | リミット機能 | 防塵 | 防滴 |
| 加算・累積機能 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | Bluetooth | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

