### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

# **STAUZUI**



**②羅守臘本店** 画像は、指示計のイメージです。

### (株)守隨本店

載せて計量!そのまま運べる!

ハンドパレットスケール フロアタートルオールステンレス SFT-15 L-K:検定付・防水タイプ・指示計AD-44 0 7 A

ひょう量: 1,500kg 最小表示: 1 kg

メーカー販売価格(税抜):¥2,710,000

販売価格(税抜): ¥2,529,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン! 「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステン レス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場

でも清潔にご使用いただけます。 フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックの

フォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、 デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い 頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

錆びにくく水に強いステンレス製

取引証明に使える国家検定品

載せて計量!そのまま運べる!時短を実現!

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様: IP65準拠

オプションでプリンター付あり ブレーキ(メッキ仕様)標準装備 転倒防止及び精度アップスタンド付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200177		
製品名	国家検定付移動式計量機		
	フロアタートル オールステンレス 標準タイプ		
型式	S F T-1 5 L-K		
ひょう量	1,500kg		
目量	1 kg		
総合精度	± 0.1%		
検定	国家検定品		
精度等級	3 級		
外形寸法	L1,670×W726×H1,215mm		
	ハンドルを立てた状態です。		
フォーク	L1,170×W726×H83~203mm		
	フォーク1本の幅:195mm		
自重	約155kg		
	梱包時質量:約180kg		
付属表示器	A D-4 4 0 7 A		
	振動対策品		
防塵・防水機能	表示器:IP65準拠		
表示方式	7 セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー)		
	文字高:20mm		
印字	未対応:オプションにて対応		
電源	鉛式バッテリ		
	D C 1 2 V		
バッテリ持続時間	最大 1 2 時間 1		
バッテリ充電時間	約10時間 2		
保証期間	本体:納品後6ヶ月以内		
	バッテリ:納品後3ヶ月以内		
付属品	表示器用内蔵バッテリ(鉛式)		
	バッテリチャージャー		
	ブレーキ(メッキ仕様)		
	転倒防止及び精度アップスタンド		

- 1.使用条件によって異なります。
- 2. 充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵 (	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	防滴
アナログ出力	リミット出力	加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

1-1103 9:00~18:00 (土·日·祝日、弊社休業日を除く



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3





