

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計のイメージです。

㈱守隨本店

## 載せて計量！そのまま運べる！

# 守隨本店 ハンドパレットスケール フロアタートルオールステンレス SFT-15M-K：検定付・防水タイプ・指示計AD-4407A ひょう量1.5t

ひょう量：１,５００kg
最小表示：１kg

メーカー販売価格（税抜）：￥2,900,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥2,730,670**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率３倍アップでコストダウン！「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステンレス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場でも清潔にご使用いただけます。 フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。 運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。
●錆びにくく水に強いステンレス製 ●取引証明に使える国家検定品
●載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！
●作業効率が格段にアップ ●指示計は、防塵・防水仕様：ＩＰ６５準拠
●オプションでプリンター付あり ●ブレーキ(メッキ仕様)標準装備
●転倒防止及び精度アップスタンド付

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 101200178 |
| 製品名 | 国家検定付移動式計量機<br>フロアタートル オールステンレス 標準タイプ |
| 型式 | ＳＦＴ-１５M-K |
| ひょう量 | １,５００kg |
| 目量 | ０.５kg |
| 総合精度 | ±０.１% |
| 検定 | 国家検定品 |
| 精度等級 | ３級 |
| 外形寸法 | L１,５７０×W６８５×H１,２１５mm<br>※ハンドルを立てた状態です。 |
| フォーク | L１,０７０×W６８５×H８３～２０３mm<br>フォーク１本の幅：１９５mm |
| 自重 | 約１４７kg<br>梱包時質量：約１６２kg |
| 付属表示器 | ＡＤ-４４０７Ａ<br>※ 振動対策品 |
| 防塵・防水機能 | 表示器：ＩＰ６５準拠 |
| 表示方式 | ７セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高：２０mm |
| 印字 | 未対応：オプションにて対応 |
| 電源 | 鉛式バッテリ<br>ＤＣ１２V |
| バッテリ持続時間 | 最大１２時間※１ |
| バッテリ充電時間 | 約１０時間※２ |
| 保証期間 | 本体：納品後６ヶ月以内<br>バッテリ：納品後３ヶ月以内 |
| 付属品 | 表示器用内蔵バッテリ(鉛式)<br>バッテリチャージャー<br>ブレーキ(メッキ仕様)<br>転倒防止及び精度アップスタンド |

**※１.使用条件によって異なります。**
**※２.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 蛍光表示 | 計数モード |
| ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵 | 防滴 |
| アナログ出力 | リミット出力 | 加算・累積機能 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）