



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計のイメージです。

(株)守随本店

載せて計量！そのまま運べる！

守随本店 ハンドパレットスケール
フロアタートルオールステンレス SFT-15S-K：検定付・防水タイプ・指示計AD-4407A
ひょう量1.5t

ひょう量：1,500kg

最小表示：1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥3,160,000

販売価格（税抜）：¥2,973,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

運ぶと同時にはかる。作業効率3倍アップでコストダウン！

「フロアタートル・オールステンレス」は、錆びにくく水に強いステンレス製のボディです。こまめな洗浄が可能なので、食品分野や薬品工場でも清潔にご使用いただけます。

フロアタートルシリーズは、重量センサーをハンドパレットトラックのフォーク部に取り付けた計量機で、重量センサーからの信号を増幅し、デジタルデータに変換したものを質量値として表示します。

運搬と計量ができるように開発されたもので、どなたでも簡単にお使い頂け、業務の効率化が図れる画期的な商品です。

錆びにくく水に強いステンレス製

取引証明に使える国家検定品

載せて計量！そのまま運べる！時短を実現！

作業効率が格段にアップ

指示計は、防塵・防水仕様：IP65準拠

オプションでプリンター付あり

ブレーキ(メッキ仕様)標準装備

転倒防止及び精度アップスタンド付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101200179
製品名	国家検定付移動式計量機 フロアタートル オールステンレス 標準タイプ
型式	S F T - 1 5 S - K
ひょう量	1,5 0 0 kg
目量	1 kg
総合精度	± 0.1 %
検定	国家検定品
精度等級	3 級
外形寸法	L 1,4 3 0 × W 5 0 0 × H 1,2 1 5 mm ハンドルを立てた状態です。
フォーク	L 9 3 0 × W 5 0 0 × H 8 3 ~ 2 0 3 mm フォーク 1 本の幅： 1 9 5 mm
自重	約 1 4 5 kg 梱包時質量：約 1 6 0 kg
付属表示器	A D - 4 4 0 7 A 振動対策品
防塵・防水機能	表示器：I P 6 5 準拠
表示方式	7 セグメント 蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：2 0 mm
印字	未対応：オプションにて対応
電源	鉛式バッテリー D C 1 2 V
バッテリー持続時間	最大 1 2 時間 1
バッテリー充電時間	約 1 0 時間 2
保証期間	本体：納品後 6 ヶ月以内 バッテリー：納品後 3 ヶ月以内
付属品	表示器用内蔵バッテリー(鉛式) バッテリーチャージャー ブレーキ(メッキ仕様) 転倒防止及び精度アップスタンド

- 1.使用条件によって異なります。
- 2.充電時間以上過ぎて充電することは避けて下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	防滴
アナログ出力	リミット出力	加算・累積機能	表示ホールド	電気抵抗線式



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

