

画像は、商品イメージです。



数エーアンド・デイ

禁エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。


画像は、係数作業のイメージです。

AND





画像は、表示部のイメージです。







羅エーアンド・ディ

画像は、表示部分離のイメージです。

AD (株)エー・アンド・デイ

棚卸・袋詰め作業に便利

カウンティングスケール GC-15K

ひょう量: 15kg 最小表示: 0.002kg

メーカー販売価格(税抜):¥92,000

販売価格(税抜): ¥54,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A&Dの「個数計GCシリーズ」は、A&Dの独自機能が日々のカウン ティング作業を強力にサポートします。

簡易ガイド機能が計数作業を助け、ACAI?機能(自動精度向上機能)が計数 精度を高めます。

AIS機能:目的の測定物を瞬時に検索・表示

ACAI?機能:自動精度向上機能

簡易ガイド機能:操作内容を直感的に把握 選べる電源は、ACアダプタやモバイルバッテリ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500525		
製品名	カウンティングスケール		
	個数計		
型番	G C - 1 5 K		
ひょう量	kgモード:1 5 kg		
	gモード:15,000g		
最小表示	kgモード:0.002kg		
	gモード: 2 g		
計数可能最小単重	0.4g/0.02g 1		
表示単位	kg·g·pcs		
直線性	± 0.0 0 2 kg		
再現性:標準偏差	0.0 0 2 kg		
スパンドリフト	± 2 0 ppm/ typ.		
	at 5 ~ 3 0		
サンプル数	1 0 個		
	5 / 2 5 / 5 0 / 1 0 0 個 or 任意設定可能		
最大計数表示	7 5 0,0 0 0		
メモリ数	本体: 1 , 0 0 0 アイテム		
	+ S Dカード 2		
表示	個数部: 7 セグメントLCD・文字高 2 2 mm		
	質量部: 7 セグメントLCD・文字高 12.5 mm		
	単重部: 5 × 7 ドットLCD・文字高 6 . 7 mm		
	アイコン部:128×64ドットOLED		
表示書換	質量・個数部:焼10回/秒		
インターフェイス	R S-2 3 2 C		
	micro S D 3		
動作温湿度範囲	温度:0~40		
	湿度:85%RH以下・結露しないこと		
電源	A C アダプタ		
	モバイルバッテリ・USBポートから給電 3		
計量皿寸法	3 0 0 × 2 1 0 mm		
外形寸法	W315×D355×H121mm		
本体質量	約 4 . 8 kg		
付属品	・ACアダプタ		
	・USBケーブル約1.5m:A to C		
	・クイックスタートガイド		
メーカー商品コード	GC15K-JA		
JANコード	49 81046 20092 9		

- 1. 計数可能最小単重は、内部設定により選択できます。
- 2. 内部メモリーに単重アイテム 1,000個(ID番号:6桁、品名:20文字まで可)+ 市販のMicroSDに登録可能です。
- 3. すべての機器での動作を保証するものではありません。

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	RS出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	USBバスパワー	オートパワーオフ	計数専用	テンキー
表示分離	加算・累積機能	電気抵抗線式	地区設定機能	オートパワーオン

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A D-8561-MI02-JA:マルチインタフェース P C 接続用	¥17,650(税抜)
A D-8561-MI04-JA:マルチインタフェース リレー出力用	¥ 17,650(税抜)
A D-8561-MI05-JA:マルチインタフェース 外部スケール接続用	¥ 17,650(税抜)
A D-8 5 6 1-1 1: A D-8 5 6 1 端子台カバー	¥800(税抜)
A X-T B-A M B 2 A 1 2 B K : U S B ケープル Type A-Micro B 1.2 m	¥3,500(税抜)
A X-K O 1 3 7 1-2 0 0 : G C -天びん接続用クロスケーブル 2 m	¥8,800(税抜)
G C-08:表示器延長ケーブル2m	¥4,000(税抜)
A X-T B 3 0 0 : A C アダプタ:G C / F G-C W P シリーズ用	¥2,170(税抜)
A X-K O 7 2 1 5-1 5 0 : A C アダプタ用ケーブル 1.5 m 標準付属	¥1,000(税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A D-8 1 2 6:ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A X-U S B-9 P: U S B コンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
A X-S W 1 3 7-R E Z E R O プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251102

ページ 4/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

