




株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、接続パターンのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

オプション

A&D

## AD-8561-MI02-JA : マルチインタフェース PC接続用

対応器種 : G C シリーズ

メーカー販売価格 (税抜) : ￥20,000

**販売価格 (税抜) : ￥17,650**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

マルチインターフェイス A D - 8 5 6 1 は、個数計 G C シリーズの R S - 2 3 2 C 出力に接続することで、次のこと可能になります。

- D-sub 9 pin にプリンタなどを接続して、計量データの送受信
- U S B Type A にバーコードリーダーやキーボードからのテキスト受信
- U S B micro B に P C などを接続して、計量データの送受信

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500334
製品名	マルチインタフェース PC 接続用
型番	A D-8 5 6 1-M I 0 2-J A
使用可能な計量器	個数計 GC シリーズ
表示	電源 ON : LED 青 USB TypeA 接続 : LED 白/赤 Error : LED 赤
使用温度範囲	- 1 0 ~ 4 0 結露しないこと
電源	・計量器からの供給 ・ACアダプタ : センターマイナス DC 9V ~ 1 2V ・ 5 0 0 mA ~
消費電力	約 0.2 VA USB TypeA 未接続時
寸法	W 1 9 5 × D 6 0 × H 4 0 mm
質量	約 1 9 0 g
材質	ケース : ABS 樹脂 磁石 : フェライト 磁石受部 : 鉄
コネクタ形状	RS-232C : D-sub 9 Pin USB Host : Type A USB Function : micro B
付属品	D-sub 9 Pin ケーブル : 計量器接続用 取扱説明書
JANコード	49 81046 20120 9

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

RS出力

USB出力

RS-232C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

