



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)


AND



新エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

AND



新エーアンドディ

画像は、接続パターンのイメージです。

（株）エー・アンド・ディ

オプション

A&D

AD-8561-MI04-JA：マルチインターフェース
リレー出力用

対応器種：GCシリーズ

メーカー販売価格（税抜）：¥20,000

販売価格（税抜）：¥17,650

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

マルチインターフェイス AD-8561 は、個数計 GC シリーズの RS-232C 出力に接続することで、次のこと可能になります。

D-sub 9 pin にプリンタなどを接続して、計量データの送受信
USB Type A にバーコードリーダーやキーボードからのテキスト受信
リレー出力端子台よりコンパレタ結果の出力

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500335
製品名	マルチインタフェース：リレー出力用
型番	A D - 8 5 6 1 - M I 0 4 - J A
使用可能な計量器	個数計 G C シリーズ
表示	電源ON : L E D 青 U S B Type A 接続 : L E D 白/赤 Error : L E D 赤
使用温度範囲	- 10 ~ 40 結露しないこと
電源	・計量器からの供給 ・A C アダプタ : センターマイナス D C 9 V ~ 12 V • 500 mA ~
消費電力	約 0.2 V A U S B Type A 未接続時
寸法	W 195 × D 60 × H 40 mm
質量	約 190 g
材質	ケース : A B S樹脂 磁石 : フェライト 磁石受部 : 鉄
コネクタ形状	R S - 2 3 2 C : D - sub 9 Pin U S B Host : Type A 端子台 : 4 端子・コンパレータ出力用
付属品	D - sub 9 Pin ケーブル : 計量器接続用 取扱説明書
J A N コード	49 81046 20132 2

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


プリンタ連動

R S 出力

U S B 出力

リミット出力

R S - 2 3 2 C



商品情報はQRコードからもご確認頂けます