
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











新光電子株式会社 写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子(VIBRA)高精度天秤

SJ4201 | ひょう量: 4,200g 最小表示: 0.1g

ひょう量: 4,200g/21,000ct/1,100mom

最小表示: 0.1g/0.5ct/0.05mom

2023年4月従来のSJシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜):¥73,000

販売価格(税抜):¥47,450

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ViBRA S Jシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。 研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながら リーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやす いキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種 音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応 A 4 サイズに収まるコンパクト設計 明るく見やすいバックライト付液晶表示 RS-232C双方向出力標準装備 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700322
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 4 2 0 1
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量:4,200g
	最小表示: 0 . 1 g
風袋引き範囲	ゼロ~ひょう量
直線性	± 0.1g
再現性()	0.1g
カラット単位	ひょう量: 2 1,0 0 0 ct
	最小表示: 0.5 ct
もんめ単位	ひょう量:1,100mom
	最小表示: 0.0 5 mom
個数モード	計数可能単重: 0 . 1 g
パーセントモード	限界重量:10g
表示方式	バックライト付液晶表示
	7 セグメント(先 頭: 2 セグメント)・最大 7 桁・文字高 1 6 . 5 mm
校正:スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度:5~35
	湿度:80%RH以下
電源	・専用ACアダプタ:UM131 1
	・バッテリ駆動オプション
積載面寸法	W180×160mm
外形寸法	W192×D265×H87mm
本体重量	約2.7kg
付属品	専用 A C アダプタ: U M 1 3 1
	取扱説明書
JANコード	45 89506 23377 9

1. UM 1 3 1:標準付属品

新光電子(株)社製ACアダプタ: DC9V/AC100V~240V or DC12V/AC100V~240V が使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード)(%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	オートパワーオフ)(床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-BT バッテリ駆動:12時間充電・24時間駆動対応器種:SJシリーズ	¥12,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DU 床下ひょう量:下吊り対応器種:SJシリーズ	¥10,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-LM リレー出力:Din 8P対応器種:SJシリーズ	¥10,000(税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DS ダイレクトスタート対応器種:SJシリーズ	¥10,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3



