



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子(VIBRA)高精度天秤

SJ12000 | ひょう量：12,000g 最小表示：1g

ひょう量：12,000g / 60,000ct / 3,200mom

最小表示：1g / 5ct / 0.5mom

2023年4月従来のSJシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格(税抜)：¥62,000

販売価格(税抜)：¥37,349

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA SJシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

RS-232C双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700325
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 1 2 0 0 0
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：1 2,0 0 0 g 最小表示：1 g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	± 1 g
再現性()	1 g
カラット単位	ひょう量：6 0,0 0 0 ct 最小表示：5 ct
もんめ単位	ひょう量：3,2 0 0 mom 最小表示：0.5 mom
個数モード	計数可能単重：1 g
パーセントモード	限界重量：1 0 0 g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高1 6.5 mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～3 5 湿度：8 0 %RH 以下
電源	・専用 A C アダプタ：U M 1 3 1 1 ・バッテリー駆動オプション
積載面寸法	W 1 8 0 × 1 6 0 mm
外形寸法	W 1 9 2 × D 2 6 5 × H 8 7 mm
本体重量	約 2.7 kg
付属品	専用 A C アダプタ：U M 1 3 1 取扱説明書
J A Nコード	45 89506 23380 9

1. U M 1 3 1：標準付属品
- 新光電子㈱社製 A C アダプタ：D C 9 V / A C 1 0 0 V ~ 2 4 0 V or D C 1 2 V / A C 1 0 0 V ~ 2 4 0 V が使用可能

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
R S 出力	リミット機能	A C アダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-BT バッテリ駆動：12時間充電・24時間駆動対応器種：SJシリーズ	¥ 12,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DU 床下ひょう量：下吊り対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-LM リレー出力：Din 8P対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)SJ-DS ダイレクトスタート対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

