

SATO



上記は佐藤計量器製作所製です。

画像は、商品イメージです。

SATO



上記は佐藤計量器製作所製です。

画像は、スタンド設置のイメージです。


SATO



上記は佐藤計量器製作所製です。

画像は、商品背面のイメージです。

SATO



上記は佐藤計量器製作所製です。

画像は、商品各部名称のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

現在温度・最高温度・最低温度を常時表示

## 冷蔵庫用デジタル温度計 PC-3310

測定温度範囲：

- ・本体内蔵センサ： - 5.0 ~ 50.0
- ・外部センサ： - 50.0 ~ 70.0

メーカー販売価格（税抜）： ¥3,800

**販売価格（税抜）： ¥2,950**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

PC-3310は、現在温度・最高温度・最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。

冷蔵庫内へ本体を設置することが可能です。ただし、冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください。

本体内蔵センサは、- 5 まで、外部センサ(コード長 3m)は、- 50 まで測定できます。

現在温度・最高温度・最低温度を常時表示

管理幅(例： 2 ~ 5 )を一目で把握

本体は冷蔵庫内へ設置可能

冷凍庫内測定は外部センサを使用

外部センサはフラットケーブルを採用

防水性能はIPX5準拠

表示分解能 0.1

衛生面に配慮した製品

取り付け方法は3種類

交換用センサの販売は行っておりません

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221830-00
メーカー製品番号	1 8 3 0-0 0
製品名	冷蔵庫用デジタル温度計
型式	P C-3 3 1 0
測定範囲	内蔵センサ： - 5.0 ~ 5 0.0 外部センサ： - 5 0.0 ~ 7 0.0
測定精度:温度	± 1.0 : 0.0 ~ 4 0.0 ± 2.0 : その他の範囲
分解能	0.1
サンプリング	約 1 0 秒
使用環境条件	温度： - 5 ~ 5 0 °C 湿度： 8 0 %rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度： 0 ~ 5 0 °C 湿度： 8 0 %rh以下・結露なきこと
防水性能	J I S C 0 9 2 0 : I P X 5 準拠 1
材質	本体： A B S 樹脂(抗菌剤入り)・シリコンゴム 外部センサ 感温部： S U S 3 0 4 ・ P E 樹脂 外部センサ コード： P V C 樹脂 2
電源	単 4 形電池 × 1 個
電池寿命	約 2 年 常温測定・アルカリ乾電池使用時
本体寸法	約 W 6 7 × H 6 5 × D 2 2 mm
外部センサ寸法	感温部： 5.5 mm コード長：約 3 m
本体質量	約 7 1 g : 電池含む
付属品	単 4 形電池 × 1 本 : モニタ用 3 外部センサ固定金具 × 1 個 取扱説明書 × 1 部
J A N コード	49 74425 80162 6

1. 本体は、端子保護キャップ取付け時、または外部センサ接続時のみ防水です。センサを水中に入れての使用はできません。
2. コード耐熱温度： 5 0
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	最高 / 最低	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(I P 6 5 以上)
校正可能				



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

