



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SK SATO

SK SATO



画像は、商品イメージです。
SK 告別佐藤計量器製作所



画像は、スタンド設置のイメージです。
SK 告別佐藤計量器製作所

SK SATO



画像は、商品背面のイメージです。
SK 告別佐藤計量器製作所

SK SATO



画像は、商品各部名称のイメージです。
SK 告別佐藤計量器製作所

（株）佐藤計量器製作所

現在温度・最高温度・最低温度を常時表示

冷蔵庫用デジタル温度計 PC-3310

測定温度範囲：

- ・本体内蔵センサ： - 5.0 ~ 50.0
- ・外部センサ： - 50.0 ~ 70.0

メーカー販売価格（税抜）：¥3,800

販売価格（税抜）：¥2,950

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

PC-3310は、現在温度・最高温度・最低温度を常時表示する冷蔵庫用デジタル温度計です。

冷蔵庫内へ本体を設置することができます。ただし、冷凍庫内の測定は外部センサをご使用ください。

本体内蔵センサは、- 5 まで、外部センサ(コード長 3 m)は、- 50 まで測定できます。

現在温度・最高温度・最低温度を常時表示

管理幅(例：2 ~ 5)を一目で把握

本体は冷蔵庫内へ設置可能

冷凍庫内測定は外部センサを使用

外部センサはフラットケーブルを採用

防水性能は IPX5 準拠

表示分解能 0.1

衛生面に配慮した製品

取り付け方法は 3 種類

交換用センサの販売は行っておりません

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221830-00
メーカー製品番号	1830-00
製品名	冷蔵庫用デジタル温度計
型式	PC-3310
測定範囲	内蔵センサ：-5.0 ~ 50.0 外部センサ：-50.0 ~ 70.0
測定精度:温度	±1.0 : 0.0 ~ 40.0 ±2.0 : その他の範囲
分解能	0.1
サンプリング	約10秒
使用環境条件	温度：-5 ~ 50 °C 湿度：80%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：0 ~ 50 °C 湿度：80%rh以下・結露なきこと
防水性能	JIS C 0920 : IPX5準拠 1
材質	本体：ABS樹脂(抗菌剤入り)・シリコンゴム 外部センサ 感温部：SUS304・PE樹脂 外部センサコード：PVC樹脂 2
電源	単4形電池×1個
電池寿命	約2年 常温測定・アルカリ乾電池使用時
本体寸法	約W67×H65×D22mm
外部センサ寸法	感温部：5.5mm コード長：約3m
本体質量	約71g：電池含む
付属品	単4形電池×1本：モニタ用 3 外部センサ固定金具×1個 取扱説明書×1部
JANコード	4974425801626

1. 本体は、端子保護キャップ取付け時、または外部センサ接続時のみ防水です。センサを水中に入れての使用はできません。
2. コード耐熱温度：50
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

最高 / 最低

セパレート型センサ

一体型センサ

防水(IP65以上)

校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)