

For Earth, For Life
Kubota



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (株式会社計装事業ユニット)
画像は、K L-S D 2 にジャーナルプリンタを取り付けたイメージです。

For Earth, For Life
Kubota

DATE	19.06.01
TIME	10:35
NO. CODE	kg
001 1234 N	10.00
002 1234 N	10.05 +
003 1234 N	9.95 -
004 0123 N	10.00
PT	2.00
005 0123 G	12.00
PT	2.00
TOTAL	50.00
S	
COUNT (S)	kg

株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (株式会社計装事業ユニット)
画像は、印字内容のイメージです。

(株)クボタ

オプションプリンタ

OP-03 : ジャーナルプリンタ : K L-S D 2 / I P 2 用

対応器種

- ・ K L-S D 2 シリーズ
- ・ K L-I P 2 シリーズ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥48,000

販売価格 (税抜) : ¥38,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤 K L-S D 2 シリーズ及び K L-I P 2 シリーズ用のジャーナルプリンタです。本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法 : 手動/自動の選択が可能

印字フォーマット : レシート/チケット印刷の選択が可能

1. 本オプションを接続する場合、R S - 2 3 2 C データ出 (O P - 1 1 T) オプションが必要です。
2. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますので A C アダプタ (O P - 8 0) は不要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	3004OP03SDIP2-00
メーカー品番	53X-A5SDA-04
商品名	ジャーナルプリンタ：KL-SD2/IP2用
OPコード	OP-03
対応器種	・KL-SD2シリーズ ・KL-IP2シリーズ
印字方式	メカ式ドットプリンタ
印字フォーマット	最大144ドット/ライン 最大24桁
文字寸法	W1.7mm×H2.6mm 5×7ドットマトリクス
行間隔	1.18mm：3ドット
行ピッチ	3.8mm
記録用紙	W57.5mm×50mm：普通用紙
インクリボン	リボンカセット方式：EPSON製 ERC-09またはERC-22
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4800bps
伝送データ構成	スタートビット：1ビット データビット：8ビット パリティビット：なし ストップビット：1ビット
電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	約15W
使用条件温度範囲	0～40
使用条件湿度範囲	85%RH以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

AC電源	普通紙	チケット印字	レシート印字	日付印字
時刻印字	集計印字			



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

