

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103



For Earth, For Life



mxtatのボタ計装 mxtatのボタ (mmanapasa: 画像は、KL-SD2にジャーナルプリ ンタを取付けたイメージです。

For Earth, For Life



㈱クボタ

オプションプリンタ

OP-03:ジャーナルプリンタ:KL-SD2/IP2用

対応器種

- ・KL-SD2シリーズ
- ・KL-IP2シリーズ

メーカー販売価格(税抜):¥48,000

販売価格(税抜): ¥38,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤KL-SD2シリーズ及びKL-IP2シリーズ用のジャーナルプリンタです。本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法:手動/自動の選択が可能

印字フォーマット:レシート/チケット印刷の選択が可能

- 1. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出(OP-1 1T)カオプションが必要です。
- 2. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでACアダプタ(OP-80)は不要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400053
メーカー品番	53X-A5SDA-04
商品名	ジャーナルプリンタ:KL-SD2/IP2用
0 P コ - ド	O P-0 3
対応器種	・K L-S D 2 シリーズ
	・KL-IP2シリーズ
印字方式	メカ式ドットプリンタ
印字フォーマット	最大144ドット/ライン
	最大24桁
文字寸法	W 1.7 mm × H 2.6 mm
	5 × 7 ドットマトリクス
行間隔	1.18mm: 3ドット
行ピッチ	3.8 mm
記録用紙	W 5 7.5 mm× 5 0 mm:普通用紙
インクリボン	リボンカセット方式:EPSON製
	ERC-09またはERC-22
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4 8 0 0 bps
伝送データ構成	スタートビット:1 ビット
	データビット : 8 ビット
	パリティビット:なし
	ストップビット:1 ビット
電源	A C 1 0 0 V · 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約15W
使用条件温度範囲	0 ~ 4 0
使用条件湿度範囲	8 5 %RH以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	普通紙	チケット印字	レシート印字	日付印字	
時刻印字	集計印字				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214 ページ 2/2





