

画像は、ＫＬ-ＳＤ２にジャーナルプリンタを取付けたイメージです。



画像は、印字内容のイメージです。

㈱クボタ

オプションプリンタ

ＯＰ-０３：ジャーナルプリンタ＋ＯＰ-１１Ｔセット：ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２用

対応器種
・ＫＬ-ＳＤ２シリーズ
・ＫＬ-ＩＰ２シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：￥60,000

販売価格 (税抜)：￥48,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤ＫＬ-ＳＤ２シリーズ及びＫＬ-ＩＰ２シリーズ用のジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場合必要なＲＳ－２３２Ｃデータ出力(ＯＰ－１１Ｔ)オプションがセットになっています。 本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。 ●印字方法：手動/自動の選択が可能
●印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能 ※１.はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでＡＣアダプタ(ＯＰ-８０)は不要です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400054
メーカー品番	－
商品名	ジャーナルプリンタ＋ＲＳ-２３２Ｃデータ出力セット ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２用
ＯＰコード	ＯＰ-０３＋ＯＰ-１１Ｔ
対応器種	・ＫＬ-ＳＤ２シリーズ ・ＫＬ-ＩＰ２シリーズ
印字方式	メカ式ドットプリンタ
印字フォーマット	最大１４４ドット/ライン 最大２４桁
文字寸法	Ｗ１.７mm×Ｈ２.６mm ５×７ドットマトリクス
行間隔	１.１８mm：３ドット
行ピッチ	３.８mm
記録用紙	Ｗ５７.５mm×Φ５０mm：普通用紙
インクリボン	リボンカセット方式：ＥＰＳＯＮ製 ＥＲＣ－０９またはＥＲＣ－２２
通信方式 伝送速度	非同期式シリアル ４８００bps
伝送データ構成	スタートビット：１ビット データビット　：８ビット パリティビット：なし ストップビット：１ビット
電源	ＡＣ１００V・５０/６０Hz
消費電力	約１５W
使用条件温度範囲	０～４０℃
使用条件湿度範囲	８５%RH以下・結露しないこと

※１.水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源　普通紙　チケット印字　レシート印字　日付印字　時刻印字　集計印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）