



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00


(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

For Earth, For Life

For Earth, For Life



はかりクボタ計装  
画像は、KL-S D 2にジャーナルプリンタを取り付けたイメージです。



はかりクボタ計装  
画像は、印字内容のイメージです。

## 株クボタ

### オプションプリンタ

OP-03：ジャーナルプリンタ + OP-11T  
セット + オプション組込費：KL-S D 2/IP 2用

#### 対応器種

- KL-S D 2シリーズ
- KL-IP 2シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：¥66,000

**販売価格（税抜）：¥52,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤KL-S D 2シリーズ及びKL-IP 2シリーズ用のジャーナルプリンタです。本オプションを接続する場合必要なRS-232Cデータ出力(OP-11T)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。

本オプションを取り付けた後、はかり本体のファンクション設定を変更することにより、計量データや計数データを印字することができます。

印字方法：手動/自動の選択が可能

印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能

1. はかり本体には、本オプションから電源を供給しますのでACアダプタ(OP-80)は不要です。

## 仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400055
メーカー品番	-
商品名	ジャーナルプリンタ + RS-232C データ出力 + オプション組込費セット KL-SD2/IP2用
OPコード	OP-03 + OP-11T + OP-99
対応器種	・KL-SD2シリーズ ・KL-IP2シリーズ
印字方式	メカ式ドットプリンタ
印字フォーマット	最大144ドット/ライン 最大24桁
文字寸法	W1.7mm × H2.6mm 5 × 7ドットマトリクス
行間隔	1.18mm : 3ドット
行ピッチ	3.8mm
記録用紙	W57.5mm × 50mm : 普通用紙
インクリボン	リボンカセット方式 : EPSON製 ERC-09またはERC-22
通信方式	非同期式シリアル
伝送速度	4800bps
伝送データ構成	スタートビット : 1ビット データビット : 8ビット パリティビット : なし ストップビット : 1ビット
電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	約15W
使用条件温度範囲	0 ~ 40
使用条件湿度範囲	85%RH以下・結露しないこと

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 時間 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)