

For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (株式会社計装エコー)  
画像は、商品イメージです。

For Earth, For Life  
Kubota

DATE	19.06.01
TIME	10:35
NO. CODE	kg
001 1234 N	10.00
002 1234 N	10.05 +
003 1234 N	9.95 -
004 0123 N	10.00
	PT 2.00
005 0123 G	12.00
	PT 2.00
TOTAL	50.00
S	
COUNT (S)	kg

株式会社クボタ計装 株式会社クボタ (株式会社計装エコー)  
画像は、印字内容のイメージです。

## (株)クボタ

### オプションプリンタ

## OP-04：無線ジャーナルプリンタセット： KLSD2用

#### 対応器種

・KLSD2シリーズ

メーカー販売価格(税抜)：¥110,000

**販売価格(税抜)：¥88,000**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤KLSD2シリーズとBluetoothで通信する、持ち運びの容易な小型・軽量サーマルプリンタです。プリンタ用電源の確保が難しい環境でも使用が可能です。

印字方法：手動/自動の選択が可能

印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能

1. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出(OP-11T)オプションが必要です。

2. 本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されません。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	3004OP04SD2-00
メーカー品番	53X-A5SDA-04
商品名	無線ジャーナルプリンタセット：KL-SD2用
プリンタ型式	DPUS245-01C-E：Bluetooth搭載モデル
OPコード	OP-04
対応器種	KL-SD2シリーズ
印字方式	感熱方式：サーマルドット方式
印字桁数	24桁：デフォルト状態にて半角印字
文字寸法	半角：24×12ドット
有効ドット数	384ドット
ドット密度	8ドット/mm
印字速度	最高100mm/秒 非ラベル紙
印字幅/紙幅	48/58mm
記録用紙	サーマルロール紙 外径38mm以下
使用条件温度範囲	-10～50 非ラベル紙
使用条件湿度範囲	相対湿度：30～80%RH以下 結露しないこと
通信規格	Bluetooth Version 2.1 + EDR
送信電力クラス	Class 2 伝送距離：約10m
認証方式	PINコード
プロファイル	SPP
電源	・指定ACアダプタ ・指定バッテリーパック
消費電力	待機時：0.102W

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	ACアダプタ	無線通信	Bluetooth®	感熱紙
チケット印字	レシート印字	日付印字	時刻印字	集計印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

