
## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103






For Earth, For Life



画像は、商品イメージです。

For Earth, For Life



画像は、印字内容のイメージです。

### ㈱クボタ

オプションプリンタ

OP-04:無線ジャーナルプリンタ+OP-1 1 Tセット: K L-I P 2 用

#### 対応器種

・KL-IP2シリーズ

メーカー販売価格(税抜):¥132,000

販売価格(税抜): ¥105,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤KL-IP2シリーズとBluetoothで通信 する、持ち運びの容易な小型・軽量サーマルプリンタです。プリンタ用 電源の確保が難しい環境でも使用が可能です。

本オプションを接続する場合必要なRS-232Cデータ出力(OP-1 1 T)オプションがセットになっています。

印字方法:手動/自動の選択が可能

印字フォーマット:レシート/チケット印刷の選択が可能

1. 本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されま す。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えること に伴い、電池寿命が短くなります。

# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400060			
メーカー品番	-			
商品名	無線ジャーナルプリンタ + RS-232Cデータ出力:KL-IP2用			
プリンタ型式	DPU-S245-01C-E: Bluetooth 搭載モデル			
O P コ ー ド	O P-0 4 + O P-1 1 T			
対応器種	K L-I P 2 シリーズ			
印字方式	感熱方式:サーマルドット方式			
印字桁数	2 4桁:デフォルト状態にて半角印字			
文字寸法	半角: 2 4 x 1 2 ドット			
有効ドット数	384ドット			
ドット密度	8 ドット/mm			
印字速度	最高100mm/秒			
	非ラベル紙			
印字幅/紙幅	4 8/5 8 mm			
記録用紙	サーマルロール紙			
	外径 3 8 mm以下			
使用条件温度範囲	- 10~50			
	非ラベル紙			
使用条件湿度範囲	相対湿度:30~80%RH以下			
	結露しないこと			
通信規格	B luetooth Version 2 . 1 + E D R			
送信電力クラス	C lass 2			
	伝送距離:約10m			
認証方式	PINI-F			
プロファイル	SPP			
電源	・指定ACアダプタ			
	・指定バッテリパック			
消費電力	待機時: 0.1 0 2 W			

1. 水や塵埃に対する防護機能はありません。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	A C アダプタ	無線通信	B luetooth®	感熱紙	
チケット印字	レシート印字	日付印字	時刻印字	集計印字	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251208

ページ 2/2









