

## 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





For Earth, For Life



かりやPCなどの機器は商品に含まれ

# (株)クボタ

KLシリーズオプション

OP-14:無線インターフェイス:KL-S D 2 用

#### 対応器種

• K L-S D 2

メーカー販売価格(税抜):¥30,000

販売価格(税抜):¥24,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OP-14は、質量データをRS 232Cデータを近距離無線で置き換 え、、外部PC等にデータを転送するユニットです。はかり側がスレー ブユニットとなり、パソコン等のマスターユニットとの1対1の双方向 通信が可能となります。

- 1. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出(OP-1 1 T)カオプションが必要です。
- 2. 本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されま す。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えること に伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用 を推奨します。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400063
メーカー品番	53X-A5\$DA-14
商品名	無線インターフェイス: B luetooth
OPコード	O P-1 4
対応器種	K L-S D 2
通信規格	B luetooth Version 2.1 + E D R
W. /	
送信電力クラス	C lass 2
<b>送信電刀クラス</b>	C lass 2 伝送距離:約 1 0 m
周波数	5 =
	伝送距離:約10m
周波数	伝送距離:約10m 2.402~2.480GHz
周波数認証方式	伝送距離:約10m 2.402~2.480GHz PINコード

- 1. 本オプションを接続する場合、RS・232Cデータ出(OP・11T)カオプションが必要です。
- 2.本オプションを接続した場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプションの併用を推奨します。
  - 3. 本オプションを接続する場合、RS-232Cデータ出力(OP-11T)のCH2コネクタが使用できません。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

R S 出力 無線通信 R S - 2 3 2 C Bluetooth®

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251217

ページ 2/2







