For Earth, For Life
Kubota



株式会社クボタ計装　株式会社クボタ（福岡機械事業ユニット）
画像は、商品イメージです。

㈱クボタ

ＫＬシリーズオプション

ＯＰ-０６：リレー出力：ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２用

対応器種
・ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２

メーカー販売価格（税抜）：￥26,000

販売価格 (税抜)：￥20,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ＯＰ-０６は、上下限設定値に基づいて判定した「ＬＯ」「ＯＫ」「ＨＩ」の信号を、接点信号として外部に出力します。 ●各信号を常時出力するか、質量値安定時のみ出力するかを選択できます。
●各信号出力に同期してブザーを鳴らすことができます。 ※１.はかり～相手機器間のケーブルは付属していません。別途ご準備ください。 ※２.本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。 ※３.本オプションを使用すると、はかりからリレー基板ユニットへ電源供給します。はかり本体は電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ＡＣアダプタオプションの併用を推奨します。**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400067
メーカー品番	53X-A5SDA-06
商品名	上下限リレー接点出力
ＯＰコード	ＯＰ-０６
対応器種	ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２
接点出力数	３出力 「ＬＯ」「ＯＫ」「ＨＩ」の各信号がＯＮになると接点が閉じます。
接点構成	ａ接点：無電圧出力
接点接触抵抗(初期)	５０mΩ以下 ※ＤＣ６Ｖ・１Ａ 電圧降下法にて
接点容量(抵抗負荷)	ＤＣ３０Ｖ・２Ａ※１
接点最大許容電力(抵抗負荷)	６０W(ＤＣ)
適用ケーブルサイズ	Φ６.０mm ※付属のＤＩＮコネクタ(オス)を使用する場合
定格容量	ＤＣ３４Ｖ・２Ａ ＡＣ３４Ｖ・２Ａ

※１.定格ＤＣ３０Ｖ以下でのご使用をお願いします。
※２.本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。
　　ただし、ＯＰ１１ＴとＯＰ１４の組合せのみの時、指示計は、ＩＰ６５となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力　ブザー

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）