

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





For Earth, For Life



画像は、商品イメージです。

(株)クボタ

KLシリーズオプション

OP-06: リレー出力: KL-SD2/IP2用

対応器種

• K L-S D 2/I P 2

メーカー販売価格(税抜):¥26,000

販売価格(税抜):¥20,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

OP-06は、上下限設定値に基づいて判定した「LO」「OK」「HI 」の信号を、接点信号として外部に出力します。

各信号を常時出力するか、質量値安定時のみ出力するかを選択できま す。

各信号出力に同期してブザーを鳴らすことができます。

- 1. はかり~相手機器間のケーブルは付属していません。別途ご準備く ださい。
- 2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。
- 3. 本オプションを使用すると、はかりからリレー基板ユニットへ電源 供給します。はかり本体は電池での動作も可能ですが、消費電力が増え ることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ACアダプタオプション の併用を推奨します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400067
メーカー品番	53X-A5\$DA-06
商品名	上下限リレー接点出力
OPコード	O P-0 6
対応器種	K L-S D 2/I P 2
接点出力数	3 出力
	「LO」「OK」「HI」の各信号がONになると接点が閉じます。
接点構成	a 接点:無電圧出力
接点接触抵抗(初期)	50m 以下
	DC6V・1A 電圧降下法にて
接点容量(抵抗負荷)	DC30V·2A 1
接点最大許容電力(抵抗負荷)	6 0 W(D C)
適用ケーブルサイズ	6 . 0 mm
	付属のDINコネクタ(オス)を使用する場合
定格容量	D C 3 4 V · 2 A
	A C 3 4 V · 2 A

- 1. 定格DC30 V以下でのご使用をお願いします。
- 2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。 ただし、OP11TとOP14の組合せのみの時、指示計は、IP65となります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

リミット出力

ブザー

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251212

ページ 2/2









