
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)本質安全防爆構造はかり GZ -BR33K 乾電池 | ひょう量:33kg 最小表示: 0.1g

ひょう量/33kg 最小表示/0.1 g

メーカー販売価格(税抜):¥560,000

販売価格(税抜): ¥472,727

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

IP65規格適合の防塵・防水構造、校正分銅内蔵の高精度タイプ

- ・精度管理も簡単、校正分銅を内蔵(手動スパン調整)
- ・赤外線通信でデータロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットB TZ使用可能
- ・暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶表示部
- ・パネル角度は無段階で調整が可能
- ・乾電池駆動型は連続約600時間駆動(バックライトOFF時)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 100700166 |
|------------|-------------------|
| 型番 | G Z -B R 3 3 K |
| ひょう量 | 33kg |
| 目量 | 0.1g |
| 直線性 | ± 0.3g |
| 再現性 | 0.1g |
| 積載面寸法 | 350 × 400mm |
| 外形寸法 (WDH) | 355 × 615 × 768mm |
| 本体重量 | 約22kg(乾電池を含む) |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 電源 | 乾電池 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| 防爆 |)(| 電池 |)(| プリンタ連動 |)(| 液晶表示 |)(| バックライト表示 |
|---------|----|------|----|--------|----|------|----|----------|
| 校正用分銅内蔵 |)(| %モード |)(| RS出力 |)(| 防水 |)(| リミット機能 |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| 新光電子(VIBRA)CSP-160IR IR通信プリンタ | ¥70,000(税抜) |
|---|--------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥123,000(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥63,000(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)BTZ Bluetooth出力ユニット | ¥145,000(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ 金具 DLZ: BTZ用取付金具 | ¥13,500(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ -R1 RS-232C単方向出力(Din5P) | ¥76,700(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ -R2 RS-232C双方向出力(D-Sub9P) | ¥86,000(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ -R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P) | ¥90,600(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ -LM リレー出力(23極端子台) | ¥95,400(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ -BCD オープンコレクタ出力(アンフェノール36P) | ¥172,000(税抜) |
| 新光電子(VIBRA)GZ ケーブル 電源ケーブル延長(5m) | ¥4,000(税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

