



写真は、シリーズ代表画像です。

新光電子(株)

新光電子(VIBRA)特定計量器 ALE1502H

校正分銅内蔵型

出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 1500g

最小表示 : 0.1g

ひょう量/1500 g

最小表示/0.1 g

メーカー販売価格 (税抜) : ￥112,000

販売価格 (税抜) : ￥97,436

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

安定時間の高速化を実現!! 2 級検定付取引証明用電子天びん

- ・ はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図
- ・ 新開発の音叉式力センサ信号処理が高速化を実現!
- ・ 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計
- ・ 3 電源[AC 100V][乾電池(単三 4 本)][パソコンUSB]の 3 方式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|------------------------|
| 商品番号 | 100710241 |
| 型番 | A L E 1 5 0 2 H |
| ひょう量 | 1500g |
| 目量 | 0.1g |
| 最小測定量 | 0.5g |
| 補助表示 | 0.01g |
| 積載面寸法 | 180×160mm |
| 外形寸法（WDH） | 192×265×86mm |
| 本体重量 | 約3.3kg |
| 表示方式 | 液晶バックライト付 |
| 精度等級 | 2級 |
| 電源 | A Cアダプタ/乾電池/U S Bバスパワー |
| 仕様について備考 | 乾電池は、別売です。 |

U S Bバスパワーは、専用ドライバーをインストールしたP C接続のみ有効です。接続ケーブルは、別売です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---------|------------|--------|-------|----------|
| 検定付 | 電池 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 |
| 校正用分銅内蔵 | 計数モード | %モード | R S出力 | リミット機能 |
| A Cアダプタ | U S Bバスパワー | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|----------------|
| 新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ | ¥ 123,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ | ¥ 63,000 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-LM リレー出力(D-Sub9Pメス) | ¥ 33,600 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-RS RS-232C双方向出力(D-Sub9Pオス) | ¥ 19,120 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-BLT Bluetooth V2.1 | ¥ 19,100 (税抜) |
| 新光電子(VIBRA)ALE-DU 床下ひょう量(下吊り) | ¥ 10,000 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

