



画像は、商品イメージです。

VIBRA®



画像は、計量作業のイメージです。

新光電子株式会社

VIBRA®



新光電子株式会社

画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

## 新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF60K0.1 : 出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 60kg  
最小表示0.1g

ひょう量 : 60,000g / 60kg / 30,000ct / 16,000mom  
最小表示 gモード : 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1g  
kgモード : 0.0001 / 0.0002 / 0.0005 / 0.001kg  
ctモード : 0.5 / 1 / 2 / 5 ct  
momモード : 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.5 mom

メーカー販売価格(税抜) : ¥645,000

**販売価格(税抜) : ¥519,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりHFシリーズは、IP65規格適合の高精度台はかりです。

防塵・防水構造なのに高分解能1/60万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710313
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	H F 6 0 K 0.1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量：Max	gモード：6 0 0 0 g kgモード：6 0 kg ctモード：3 0 0 0 0 ct momモード：1 6 0 0 0 mom
最小表示：d	gモード：0.1/0.2/0.5/1 g kgモード：0.0 0 0 1/0.0 0 0 2/0.0 0 0 5/0.0 0 1 kg ctモード：0.5/1/2/5 ct momモード：0.0 5/0.1/0.2/0.5 mom
直線性	± 0.5 g
再現性：	0.1 g
個数モード 設定可能最小単重	gモード：0.1 g kgモード：0.0 0 0 1 kg ctモード：0.5 ct momモード：0.0 5 mom
パーセントモード 設定可能最小基準値	gモード：1 0 g kgモード：0.0 1 kg ctモード：5 0 ct momモード：5 mom
積載面寸法	W3 8 0 × D5 3 0 mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示 7セグメント：測定値表示 8桁・文字高さ 2.5 mm 16セグメント：各種メッセージ表示 最大 20桁・文字高さ 2.5 mm バーグラフ：29段階
保護等級	I P 6 5 準拠
風袋引き	タイプ：減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範囲：0 g ~ ひょう量(Max) 方式：1) [Tare] キーによる半自動風袋引き 2) プリセット風袋引き・5つまで登録可能
ゼロ調整	1) 初期ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の 1.8% (- 5% ~ + 1.3%) 2) [Zero]キーによる半自動ゼロ調整 範囲：ひょう量(Max)の 3% (- 1.5% ~ + 1.5%)
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2,0 0 0 m以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W3 8 0 × D6 5 7 × H8 0 4 mm
はかりケーブル長	1 m
本体重量	約 2.2 kg



電源	専用ACアダプタ：UM131 100～240VAC/50・60Hz
定格	専用ACアダプタ接続時 入力電圧：12VDC/最大消費電力：2.4VA
付属品	・専用ACアダプタ：UM131 ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	4589506234745

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ
オートパワーオフ	リミット出力	時計機能	表示ホールド	音叉振動式



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力 : Dsub 25P対応器種 : HFシリーズ	¥34,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種 : HFシリーズ	¥24,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種 : HFシリーズ	¥17,200 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種 : HFシリーズ	¥19,800 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種 : HFシリーズ	¥24,500 (税抜)
A C アダプタ UM131	¥1,900 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

