

画像は、商品イメージです。

# **VÎBRA** 新光電子株式会社 画像は 計量作業のイメージです

#### **VÎBRA**



新光電子株式会社 画像は、表示部別置卓上スタンド(オプ ション)を使用しセパレートにしたイメ -ジで´す。<sup>゛</sup>

#### 新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF100K1:出 荷時一般校正証明書付 | ひょう量:100kg 最小表示:1g

ひょう量: 100,000g/100kg/500,000ct/26,000mom

最小表示 gモード: 1/2/5/10g

kgモード: 0.0 0 1/0.0 0 2/0.0 0 5/0.0 1 kg

ctモード: 5/1 0/2 0/5 0ct mom = - F : 0.5/1/2/5 mom

メーカー販売価格(税抜):¥645,000

販売価格(税抜):¥519,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりHFシリーズは、IP65規格適合の高精度台はか りです。

防塵・防水構造なのに高分解能 1/60万のパフォーマンスです。幅広い レンジで様々な測定に対応します。

はかり一般校正書類付:校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ 体系図

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立 可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応 データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710314
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	H F 1 0 0 K 1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量:Max	gモード: 10000g
	kgモード:1 0 0 kg
	ctモード: 5 0 0 0 0 ct
	momモード: 2 6 0 0 0 mom
最小表示:d	gモード: 1/2/5/10g
	kgモード:0.001/0.002/0.005/0.01kg
	ctモード:5/1 0/2 0/5 0ct
	momモード: 0.5/1/2/5 mom
直線性	± 4 g
再現性:	1 g
個数モード	gモード: 1g
設定可能最小単重	kgモード:0.0 0 1 kg
以他可能放心十重	ctモード:5 ct
	momモード: 0.5 mom
パーセントモード	gモード: 1 0 0 g
設定可能最小基準値	kgモード:0.1kg
11042 3 11 12	ctモード: 5 0 0 ct
	momモード: 5 0 mom
積載面寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度:5 ~ 3 5
	湿度:80%RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示
	7 セグメント:測定値表示 8 桁・文字高さ 2 5 mm
	1 6 セグメント: 各種メッセージ表示 最大 2 0 桁・文字高さ 2 5 mm
	バーグラフ : 29段階
保護等級	IP65準拠
風袋引き	タイプ:減算式風袋引き
	風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります
	範 囲:0 g~ひょう量(Max)
	方 式:1)[Tare]キーによる半自動風袋引き
	2) プリセット風袋引き・5つまで登録可能
ゼロ調整	1)初期ゼロ調整
	範囲:ひょう量(Max)の18%(-5%~+13%)
	2 ) [Zero]キーによる半自動ゼロ調整
	範囲:ひょう量(Max)の3%( - 1.5% ~ + 1.5)
汚染度	レベル 2
標高	海抜 2,0 0 0 m以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W 3 8 0 × D 6 5 7 × H 8 0 4 mm
はかりケーブル長	1 m
本体重量	約 2 2 kg

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105 ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



電源	専用ACアダプタ:UM131
	1 0 0 ~ 2 4 0 VAC / 5 0 · 6 0 Hz
定格	専用ACアダプタ接続時
	入力電圧:12 VDC / 最大消費電力:2.4 VA
付属品	・専用ACアダプタ:UM131
	・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	45 89506 23475 2

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	A C アダプタ
オートパワーオフ	リミット出力	時計機能	表示ホールド	音叉振動式

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 3/4







## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000(税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力:Dsub 25P対応器種:HFシリーズ	¥34,000(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種:HFシリーズ	¥24,500(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種:HFシリーズ	¥17,200(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種:HFシリーズ	¥19,800(税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種:HFシリーズ	¥24,500(税抜)
A C アダプタ U M 1 3 1	¥1,900(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251105

ページ 4/4





