



画像は、商品イメージです。

VIBRA®



画像は、計量作業のイメージです。

新光電子株式会社

VIBRA®



新光電子株式会社

画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

新光電子(株)

防塵・防水構造で、高分解能

新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF200K1 : 出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 200kg
最小表示 : 1g

ひょう量 : 2 0 0,0 0 0 g / 2 0 0 kg / 1 0 0 0,0 0 0 ct / 5 3,0 0 0 mom

最小表示 gモード : 1 / 2 / 5 / 1 0 g

kgモード : 0.0 0 1 / 0.0 0 2 / 0.0 0 5 / 0.0 1 kg

ctモード : 5 / 1 0 / 2 0 / 5 0 ct

momモード : 0.5 / 1 / 2 / 5 mom

メーカー販売価格(税抜) : ¥645,000

販売価格(税抜) : ¥519,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかりHFシリーズは、IP65規格適合の高精度台はかりです。

防塵・防水構造なのに高分解能1/60万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710315
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	H F 2 0 0 K 1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量 : Max	gモード : 2 0 0 0 0 g kgモード : 2 0 0 kg ctモード : 1 0 0 0 0 0 0 ct momモード : 5 3 0 0 0 mom
最小表示 : d	gモード : 1 / 2 / 5 / 1 0 g kgモード : 0 . 0 0 1 / 0 . 0 0 2 / 0 . 0 0 5 / 0 . 0 1 kg ctモード : 5 / 1 0 / 2 0 / 5 0 ct momモード : 0 . 5 / 1 / 2 / 5 mom
直線性	± 4 g
再現性 :	1 g
個数モード 設定可能最小単重	gモード : 1 g kgモード : 0 . 0 0 1 kg ctモード : 5 ct momモード : 0 . 5 mom
パーセントモード 設定可能最小基準値	gモード : 1 0 0 g kgモード : 0 . 1 kg ctモード : 5 0 0 ct momモード : 5 0 mom
積載面寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度 : 5 ~ 3 5 湿度 : 8 0 %RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示 7セグメント : 測定値表示 8桁・文字高さ 2.5 mm 16セグメント : 各種メッセージ表示 最大 20桁・文字高さ 2.5 mm バーグラフ : 29段階
保護等級	I P 6 5 準拠
風袋引き	タイプ : 減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範囲 : 0 g ~ ひょう量(Max) 方式 : 1) [Tare] キーによる半自動風袋引き 2) プリセット風袋引き・5つまで登録可能
ゼロ調整	1) 初期ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 1.8% (- 5% ~ + 1.3%) 2) [Zero]キーによる半自動ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 3% (- 1.5% ~ + 1.5%)
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2,000 m以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W 3 8 0 × D 6 5 7 × H 8 0 4 mm
はかりケーブル長	1 m
本体重量	約 2.2 kg



電源	専用ACアダプタ：UM131 100～240VAC/50・60Hz
定格	専用ACアダプタ接続時 入力電圧：12VDC/最大消費電力：2.4VA
付属品	・専用ACアダプタ：UM131 ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	4589506234769

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード
RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ
オートパワーオフ	リミット出力	時計機能	表示ホールド	音叉振動式



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力：Dsub 25P対応器種：HFシリーズ	¥34,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種：HFシリーズ	¥24,500 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種：HFシリーズ	¥17,200 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種：HFシリーズ	¥19,800 (税抜)
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種：HFシリーズ	¥24,500 (税抜)
A C アダプタ UM131	¥1,900 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

