

## 新光電子(株)

### 高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

### 高精度電子天びん S J 6 2 2

### 出荷時一般校正証明書付

ひょう量：6 2 0 g / 3, 1 0 0 ct / 1 6 0 mom  
最小表示：0.0 1 g / 0.0 5 ct / 0.0 0 5 mom

2 0 2 3 年 4 月 従来 の S J シリーズ から リニューアル され ました。

メーカー販売価格 ( 税 抜 ) : ¥ 99,000

**販売価格 ( 税 抜 ) : ¥ 69,600**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 ( 目 安 ) は サイト の 商品 ページ を ご 確 認 ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA S J シリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながらリーズナブルな汎用器です。多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A 4 サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

R S - 2 3 2 C 双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「R T S」無償ダウンロード対応製品



写真は、シリーズ代表画像です。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1007SJ622+MC
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 6 2 2
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：620g 最小表示：0.01g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	±0.01g
再現性( )	0.01g
カラット単位	ひょう量：3,100ct 最小表示：0.05ct
もんめ単位	ひょう量：160mom 最小表示：0.005mom
個数モード	計数可能単重：0.01g
パーセントモード	限界重量：1g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高16.5mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%RH以下
電源	・専用ACアダプタ：UM131 1 ・バッテリー駆動オプション
積載面寸法	140mm
外形寸法	W182×D235×H75mm
本体重量	約1kg
付属品	専用ACアダプタ：UM131 取扱説明書
JANコード	4589506233731

### 1. UM131：標準付属品

新光電子(株)製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電党内蔵	プリンタ連動	液晶表示	計数モード	%モード
RS出力	リミット機能	ACアダプタ	オートパワーオフ	床下秤量
リミット出力	カラット	もんめ	音叉振動式	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
SJ-BT バッテリー駆動：12時間充電・24時間駆動	¥12,000 (税抜)
SJ-DU 床下ひょう量：下吊り	¥10,000 (税抜)
SJ-LM リレー出力：Din 8 P	¥10,000 (税抜)
SJ-DS ダイレクトスタート	¥10,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

