



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、水濡れのイメージです。

新光電子(株)

生産性を重視した

高精度電子台はかり H J 3 3 K 0.1 TR : 校正分銅内蔵型・出荷時一般校正証明書付

ひょう量 : 33,000g・165,000ct・8,800mom
最小表示 : 0.1g(0~7,000.9g)/1g(7,001~33,000g)

- ・1ct(0~35,009ct)/10ct(35,010~165,000ct)
- ・0.1mom(0~1,800.9mom)/1mom(1,801~8,800mom)

メーカー販売価格(税抜) : ¥235,000

販売価格(税抜) : ¥171,533

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

HJKRシリーズは、シンプル構造の音叉式力センサだから衝撃に強く、丈夫で長持ち。

さらに高精度で様々な場所で活躍でき、長期安定性にも優れています。安心の音叉センサ5年保証。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

IP65規格適合の防塵・防水構造

オールステンレス製

用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710302
製品名	高精度電子台はかり
型式	H J 3 3 K 0.1 T R
ひょう量	3 3 kg 1 6 5 0 0 0 ct / 8 8 0 0 mom
最小表示	7 0 0 0.9 g まで : 0.1 g ・ 7 0 0 0.9 超 : 1 g 3 5 0 0 9 まで : 1 ct ・ 3 5 0 0 9 超 : 1 0 ct 1 8 0 0.9 mom まで : 0.1 mom ・ 1 8 0 0.9 超 : 1 mom
個数モード 設定可能最小単重	0.1 g
パーセントモード 設定可能最小基準値	1 0 g
直線性	7 0 0 0.9 g まで : ± 0.3 g 7 0 0 0.9 超 : ± 1 g
繰返し性()	7 0 0 0.9 g まで : 0.1 g 7 0 0 0.9 超 : 1 g
表示器	バックライト付き液晶表示
表示	測定値表示 : 最大 8 桁 ・ 7 セグメント ・ 文字高 1 6.5 mm メッセージ表示 : 1 6 セグメント ・ 最大 2 0 桁 ・ 文字高 8.5 mm バーグラフ : 4 0 段階表示
インターフェイス	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P オスコネクタ 周辺機器用シリアル出力 : D-sub 9 P オスコネクタ
ゼロ調整範囲	・ 初期ゼロ調整範囲 : ひょう量の 1 8 % ・ [Zero] キーによる調整範囲 : ひょう量の 3 %
保護等級	I P 6 5
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2 0 0 0 m 以下
使用温湿度範囲	性能保証温度 : 5 ~ 3 5 湿度 : 8 0 % RH 以下 ・ 結露のないこと
使用環境	屋内使用のみ
電源	専用 A C アダプタ 入力 : 1 0 0 - 2 4 0 VAC ・ 5 0 / 6 0 Hz
定格	専用 A C アダプタ接続時 入力電圧 : 1 2 VDC / 最大消費電力 2.4 VA
計量皿寸法	約 W 3 5 0 × D 4 0 0 mm
外形寸法	約 W 3 5 0 × D 4 8 2 × H 7 0 0 mm
本体質量	約 1 9 kg
付属品	A C アダプタ ・ 取扱説明書 ・ 保証書
メーカー商品コード	06396
J A N コード	45 89506 23458 5

1.セパレートタイプは、受注生産品です。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	防水	リミット機能
内蔵プザー	A C アダプタ	防塵	床下秤量	リミット出力
ツインレンジ				



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
HJKR-DU 床下ひょう量：下吊り	¥10,000 (税抜)
HJKR-LM リミット接点出力：D-Sub 25P	¥33,600 (税抜)
HJKR-R4 RS-422A 双方向出力：D-Sub 9P	¥23,900 (税抜)
HJKR-BT 内蔵充電バッテリー駆動	¥43,100 (税抜)
HJKR 表示部一体用金具	¥8,000 (税抜)
HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル5m仕様	¥19,100 (税抜)
HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル10m仕様	¥28,650 (税抜)
HJK 表示部別置卓上スタンド	¥17,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

