

5年保証



写真は、シリーズ代表画像です。

VIBRA



画像は、水濡れのイメージです。

新光電子(株)

生産性を重視した

高精度電子台はかり H J 6 2 K 0.1 R : 校正 分銅内蔵型・出荷時一般校正証明書付

ひょう量 : 6 2,0 0 0 g ・ 3 1 0,0 0 0 ct ・ 1 6,0 0 0 mm
最小表示 : 1 g ・ 5 ct ・ 0.5 mm

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 365,000

販売価格 (税抜) : ¥ 264,030

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

H J K R シリーズは、シンプル構造の音叉式力センサだから衝撃に強く、丈夫で長持ち。

さらに高精度で様々な場所で活躍でき、長期安定性にも優れています。安心の音叉センサ 5 年保証。

はかり一般校正書類付 : 校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

IP 6 5 規格適合の防塵・防水構造

オールステンレス製

用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

VIBRA



画像は、粉塵の舞う現場のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1007HJ62K1R + 0 0
製品名	高精度電子台はかり
型式	H J 6 2 K 0.1 R
ひょう量	6 2 kg 3 1 0 0 0 0 ct / 1 6 0 0 0 mom
最小表示	1 g 5 ct / 0.5 mom
個数モード	1 g
設定可能最小単重	5 ct / 0.5 mom
パーセントモード	1 0 0 g
設定可能最小基準値	5 0 0 ct / 5 0 mom
直線性	± 1 g
繰返し性()	1 g
表示器	バックライト付き液晶表示
表示	測定値表示：最大 8 桁・7 セグメント・文字高 1 6.5 mm メッセージ表示：1 6 セグメント・最大 2 0 桁・文字高 8.5 mm バーグラフ：4 0 段階表示
インターフェイス	R S - 2 3 2 C : D-sub 9 P オスコネクタ 周辺機器用シリアル出力：D-sub 9 P オスコネクタ
ゼロ調整範囲	・初期ゼロ調整範囲：ひょう量の 1 8 % ・[Zero]キーによる調整範囲：ひょう量の 3 %
保護等級	I P 6 5
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2 0 0 0 m 以下
使用温湿度範囲	性能保証温度：5 ~ 3 5 湿度：8 0 %RH 以下・結露のないこと
使用環境	屋内使用のみ
電源	専用 A C アダプタ 入力：1 0 0 - 2 4 0 VAC ・ 5 0 / 6 0 Hz
定格	専用 A C アダプタ接続時 入力電圧：1 2 VDC / 最大消費電力 2.4 VA
計量皿寸法	約 W 3 5 0 × D 4 0 0 mm
外形寸法	約 W 3 5 0 × D 4 8 2 × H 7 0 0 mm
本体質量	約 1 9 kg
付属品	A C アダプタ・取扱説明書・保証書
メーカー商品コード	06400
J A N コード	45 89506 23462 2

1.セパレートタイプは、受注生産品です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵

プリンタ連動

液晶表示

バックライト表示

校正用分銅内蔵

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20241122

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

計数モード

%モード

R S 出力

防水

リミット機能

内蔵プザー

A C アダプタ

防塵

床下秤量

リミット出力



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

CSP-240 プリンタ	¥123,000 (税抜)
CSP-160 プリンタ	¥63,000 (税抜)
HJKR-DU 床下ひょう量：下吊り	¥10,000 (税抜)
HJKR-LM リミット接点出力：D-Sub 25P	¥33,600 (税抜)
HJKR-R4 RS-422A 双方向出力：D-Sub 9P	¥23,900 (税抜)
HJKR-BT 内蔵充電バッテリー駆動	¥43,100 (税抜)
HJKR 表示部一体用金具	¥8,000 (税抜)
HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル5m仕様	¥19,100 (税抜)
HJKR ケーブルセパレート用はかりケーブル10m仕様	¥28,650 (税抜)
HJK 表示部別置卓上スタンド	¥17,200 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

