画像は、商品イメージです。

髙森コーキ㈱

正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証

デジタル切削油濃度計 ＴＫＲ-２１

【測定範囲】
Ｂrix：０.０～５３.０％・自動温度補正
温度：１０.０～１００.０℃

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格 (税抜)：￥19,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル切削油濃度計「ＴＫＲ-２１」は、光の屈折現象から屈折率と臨界角を利用して、簡単な操作でスピーディーに液体の濃度を測定する携帯型の光学式濃度測定器です。
試料を入れて、ボタンを押すだけでＯＫ！
正しい濃度は、製品の仕上げ・品質を保証します。正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止しましょう。

●手軽に携帯
●簡単操作
●見やすい大画面液晶
●水で丸洗いができる衛生設計
●生活防水：防噴流形 ＩＰ６５相当

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600008
メーカー品番	TKR-21
商品名	デジタル切削油濃度計
型式	ＴＫＲ-２１
測定対象	水溶性切削油剤 ・エマルションタイプ ・ソリュブルタイプ ・ケミカルソリューションタイプ
測定範囲	Ｂrix：０.０～５３.０％・自動温度補正 温度：１０.０～１００.０℃
表示分解能	Ｂrix：０.１％ 温度：０.１℃
測定精度	Ｂrix：±０.２％ 温度：±１℃
温度補正範囲	１０～１００℃
使用温度範囲	１０～４０℃ ※ 結露無きこと
測定時間	約３秒 ※ 測定後１２０秒間結果表示
防水性能	ＩＰ６５相当：生活防水・防噴流形 ※ 軽度な水洗いに対応・水没は厳禁
電源	単４形アルカリ乾電池×２本 ※１
電池寿命	約５,０００回測定 ※ メーカー測定方法による
寸法	約W７２×D２８×H１１０mm
本体重量	約１２３g：電池含まず
付属品	収納ケース・カラビナ 単三乾電池２本 ※２ 取扱説明書：保証書付
ＪＡＮコード	49 56497 04112 4

※１. 長期間未使用時には、電池を外して下さい。
※２. 付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- 濃度
- オートパワーオフ
- 手持
- 卓上
- 自動温度補正
- ＩＰ６５

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）