



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

株エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

## 重量級電子天びん GP-60K

### 校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/61kg

最小表示/1g

メーカー販売価格(税抜)：¥330,000

**販売価格(税抜)：¥235,988**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防塵・防水IP65。粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・応答速度約1秒計量センサーシステムSHS搭載
- ・RS-232Cインターフェース標準装備
- ・コンパレータ表示機能付きで良否判定や仕分けに便利
- ・校正用分銅内蔵でオート/セルフでのキャリブレーションが可能です。



写真は、スイングアーム可動イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510137
型番	G P - 6 0 K
ひょう量	61kg
目量	1g
直線性	± 1g
再現性	0.7g
積載面寸法	384 × 344mm
外形寸法 (WDH)	372 × 615 × 130mm(アーム最下部)
本体重量	約 17kg
表示方式	蛍光表示
電源	A Cアダプタまたは充電電池
仕様について備考	充電電池(外部)は、オプションです。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

充電電池内蔵	プリンタ連動	蛍光表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%モード	R S出力	防水	リミット機能	A Cアダプタ



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-U S B-2 5 P U S Bコンバータ・ケーブルセット	¥8,845 (税抜)
G P-2 1 : 床下ひょう量金具	¥30,000 (税抜)
G P-2 0 : 床下ひょう量金具 : ひょう量4 2 kg以下モデル用	¥13,530 (税抜)
G P-1 6 : A D-8 1 2 7用プリンタ台	¥17,650 (税抜)
G P-1 2 : 動物計量皿	¥81,000 (税抜)
G P-0 7 分離用ケーブル5 m	¥22,700 (税抜)
G P-0 6 アナログ電圧出力(0 ~ 1 V/0.2 ~ 1 V)/カレントループ	¥53,000 (税抜)
G P-0 4 コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/R S-2 3 2 C/カレントループ	¥22,700 (税抜)
A X-T B 1 3 5 D : A Cアダプタ : マルチプリンタA D-8 1 2 7/A D-8 1 2 1 B用	¥3,825 (税抜)
A X-S W 1 2 8 : フットスイッチ	¥4,910 (税抜)
A D-1 6 8 2 : 充電式バッテリーユニット	¥35,300 (税抜)
A X-K O 1 7 1 0-2 0 0 R S-2 3 2 Cケーブル2 m(2 5 P-9 P)	¥7,650 (税抜)
A D-8 9 2 2 A : 外部コントローラ	¥29,700 (税抜)
A D-8 9 2 0 A : 外部表示器	¥10,300 (税抜)
A D-8 5 2 7 クイックU S Bアダプタ	¥14,360 (税抜)
A D-8 5 2 6 イーサーネット・コンバータ	¥39,706 (税抜)
A D-8 1 2 7 : マルチプリンタ	¥52,300 (税抜)
A D-8 1 2 6 : ミニプリンタ	¥39,100 (税抜)
A D-1 6 8 8 : 計量データロガー	¥15,900 (税抜)
A D-1 6 8 7 : 環境ロガー	¥33,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

