



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 防塵・防水 大型台はかり SN-1200KWP
パレット一体型 出荷時一般校正証明書付

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg ? 600kg)・0.5kg(600kg ? 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥658,000

販売価格(税抜)：¥484,146

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KWPは、IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

電源ケーブル：1.6m



※ケーブル長：5m
A&D

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510199
製品名	防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K W P
ひょう量	1,2 0 0 kg
最小表示/目量	0.2 kg : 0 ~ 6 0 0 kg 0.5 kg : 6 0 0 ~ 1,2 0 0 kg
最小測定量	4 kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台 : W1,1 0 0 × D1,1 0 0 × H2 6 0 ~ 2 6 5 (± 3) mm 指示計 : W2 4 7 × D9 7 × H2 9 3 mm (スタンド込みの高さ)
質量	計量台 : 約 9 0 kg 指示計 : 約 5.6 kg
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	スタンドベース部 : 3 5 0 × 3 6 0 mm
使用温度範囲	- 1 0 ~ + 4 0
許容湿度	8 5 % R.H.以下 (結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 7 A
表示方式	7 セグメント蛍光表示管 (コバルトブルー) 文字高 : 2 0 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+ / 三角マーク 3 個 (1 / 2 / 3)
単位表示	kg ・ pcs
比較結果	過量 (赤) ・ O K (緑) ・ 不足 (赤)
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約 3 0 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
J A N コード	49 81046 60775 9

1.デュアルレンジ : 6 0 0 kg を超えると自動的に最小表示が 0.5 kg に切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源	蛍光表示	計数モード	R S 出力	防水
リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	表示ホールド		



商品情報はQRコードからでもご確認頂けます

