商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









雛エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

GX/GF-Lシリーズ専用オプション

GXL-04:コンパレータ出力:リレー3段/ 5段・ブザー・接点入力・RS-232C

標準付属のRS-232Cのボードを外してこのGXL-04を装着します。

メーカー販売価格(税抜):¥25,000

販売価格(税抜): ¥24,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力オプションは、計量値と予め設定された第2上限値・ 上限値・下限値・第2下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力し ます。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です

別売のフットスイッチ: A X-S W 1 3 7-P R I N T・A X-S W 1 3 7-R E-Z E R O などの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限値との比較結果を接点出力比較結果によるブザーの鳴動を選択可能

「RE-ZERO」と「PRINT」の操作可能な外部接点入力端子付別売のフットスイッチが使用可能

- 1. G X L-0 4 を装着すると、U S B ポートがなくなりますので、ご注意下さい。
- 2. G X L-0 4・G X L-0 6・G X L-0 8・G X L-2 7 J A は、同時に使うことはできません。
 - 3. G X L 0 4 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口亚 日	000500044
商品番号	300500344
メーカー品番	GXL-04
商品名	コンパレータ出力
型式	G X L - 0 4
コンパレータ出力	最大接点電圧:DC50V
最大接点電圧・電流	最大接点電流:DC100mA
コンパレータ出力	2 0
最大接点抵抗	
コンパレータ出力	適合プラグ:8ピンミニDINコネクタ「メス」・付属品
コネクタ形状	E 8-2 0 0 J-1 0 0 : サンキューテクノス㈱または相当品
外部接点入力	適合プラグ: 3.5 mm 3 極ミニステレオジャック
入力端子形状	M P-0 1 3 L C : マル信無線電機㈱または相当品
外形寸法	W 9 0 × D 9 0 × H 5 0 mm
本体重量	0.075kg
個装箱寸法	W160×D150×H70mm
個装箱重量	0.25kg
付属品	・ミニDINコネクタ8ピン:プラグ×1個
	・ケーブル1.5 m付きコネクタ:AX-KO5692×1本
	・本取扱説明書×1冊
JANコード	49 81046 10065 6

標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-04を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意下さい

- 2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
- 3. G X L-0 4 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 内蔵ブザー リミット出力 R S-2 3 2 C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251031

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト







