



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

A&D GXL-04 : コンパレータ出力 : リレー3段/ 5段・ブザー・接点入力・RS-232C

標準付属のRS-232Cのボードを外してこのGXL-04を装着します。

メーカー販売価格(税抜) : ¥25,000

販売価格(税抜) : ¥24,000

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力オプションは、計量値と予め設定された第2上限値・上限値・下限値・第2下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。

別売のフットスイッチ : AX-SW137-PRINT・AX-SW137-RE-ZEROなどの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限值との比較結果を接点出力

比較結果によるブザーの鳴動を選択可能

「RE-ZERO」と「PRINT」の操作可能な外部接点入力端子付別売のフットスイッチが使用可能

1. GXL-04を装着すると、USBポートがなくなりますので、ご注意ください。

2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。

3. GXL-04装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500344
メーカー品番	GXL-04
商品名	コンパレータ出力
型式	GXL-04
コンパレータ出力	最大接点電圧：DC50V
最大接点電圧・電流	最大接点電流：DC100mA
コンパレータ出力	20
最大接点抵抗	
コンパレータ出力 コネクタ形状	適合プラグ：8ピンミニDINコネクタ「メス」・付属品 E8-200J-100：サンキューテクノス(株)または相当品
外部接点入力	適合プラグ：3.5mm3極ミニステレオジャック
入力端子形状	MP-013LC：マル信無線電機(株)または相当品
外形寸法	W90×D90×H50mm
本体重量	0.075kg
個装箱寸法	W160×D150×H70mm
個装箱重量	0.25kg
付属品	・ミニDINコネクタ8ピン：プラグ×1個 ・ケーブル1.5m付きコネクタ：AX-KO5692×1本 ・本取扱説明書×1冊
JANコード	4981046100656

- 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-04を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意ください。
- GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
- GXL-04装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

内蔵ブザー

リミット出力

RS-232C

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

