商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718









羅エーアンド・テイ

画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

GX/GF-Lシリーズ専用オプション

A&D GXL-06:アナログ出力:0~1Vまたは0.2 V~1V・RS-232C

標準付属のRS-232Cのボードを外してこのGXL-06を装着します。

メーカー販売価格(税抜):¥30,000

販売価格(税抜): ¥29,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を $0 \sim 1 \text{ V}$ 、または $0.2 \sim 1 \text{ V}$ の アナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

アナログ電圧出力モードの選択

- ・計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換 電圧出力の範囲の選択
- 0 ~ 1 V
- ・0.2 V ~ 1 V 出荷時は、0 ~ 1 V
- 1. GXL-06を装着すると、USBポートがなくなりますので、ご注意下さい。
- 2. G X L-0 4・G X L-0 6・G X L-0 8・G X L-2 7 J A は、同時に使うことはできません。
 - 3. G X L 0 6 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500345
メーカー品番	GXL-06
商品名	アナログ電圧出力
型名	G X L-0 6
出力インピーダンス	100 以下
直線性	± 0.3%以下
出力コネクタ適合プラグ	4 ピンミニDINコネクタ(メス): 付属品
	E 4-2 0 0 J-1 0 0 : サンキューテクノス㈱または相当品
ピン接続	出 力:4番ピン
	GND:3番ピン
出力範囲	0 V~ 1 V:スライド S w が 0 V~側の時
	0 . 2 V~ 1 V:スライドSwが 0 . 2 V~側の時
接続する機器の	1 0 K 以下
入力インピーダンス	
外形寸法	W 9 0 × D 9 0 × H 5 0 mm
本体重量	0.0 7 5 kg
個装箱寸法	W160×D150×H70mm
個装箱重量	0.25kg
付属品	・調整用ドライバ
	・ミニDINコネクタ4ピン:プラグ×1個
	・ケーブル 1 . 5 m付きコネクタ: A X-K O 5 6 9 3 × 1 本
	・本取扱説明書×1冊
JANコード	49 81046 10075 5

... 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-06を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意下さい

- 2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
- 3. G X L-0 6 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動 アナログ出力 R S - 2 3 2 C 電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251121

ページ 2/2



商品についてご不明な点がございましたらお電話ください





