



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

A&D GXL-06 : アナログ出力 : 0 ~ 1V または 0.2 V ~ 1 V ・ RS-232C

標準付属の RS-232C のボードを外してこの GX L - 0 6 を装着します。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 30,000

販売価格 (税抜) : ¥ 29,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を 0 ~ 1 V、または 0.2 ~ 1 V のアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

アナログ電圧出力モードの選択

- ・ 計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換

電圧出力の範囲の選択

- ・ 0 ~ 1 V
 - ・ 0.2 V ~ 1 V
- 出荷時は、0 ~ 1 V

1. GX L - 0 6 を装着すると、USB ポートがなくなりますので、ご注意ください。

2. GX L - 0 4 ・ GX L - 0 6 ・ GX L - 0 8 ・ GX L - 2 7 J A は、同時に使うことはできません。

3. GX L - 0 6 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500345
メーカー品番	GXL-06
商品名	アナログ電圧出力
型名	G X L - 0 6
出力インピーダンス	1 0 0 以下
直線性	± 0.3%以下
出力コネクタ適合プラグ	4ピンミニDINコネクタ(メス)：付属品 E 4-2 0 0 J - 1 0 0：サンキューテクノス(株)または相当品
ピン接続	出 力：4 番ピン G N D：3 番ピン
出力範囲	0 V ~ 1 V：スライド S w が 0 V ~ 側の時 0.2 V ~ 1 V：スライド S w が 0.2 V ~ 側の時
接続する機器の 入力インピーダンス	1 0 K 以下
外形寸法	W 9 0 × D 9 0 × H 5 0 mm
本体重量	0.0 7 5 kg
個装箱寸法	W 1 6 0 × D 1 5 0 × H 7 0 mm
個装箱重量	0.2 5 kg
付属品	・調整用ドライバ ・ミニDINコネクタ4ピン：プラグ×1個 ・ケーブル1.5m付きコネクタ：A X - K O 5 6 9 3 × 1 本 ・本取扱説明書×1冊
JANコード	49 81046 10075 5

1. 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-06を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意ください。
2. GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
3. GXL-06装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

アナログ出力

RS-232C

電圧出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

