



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**A&D**  
A&D Company Limited



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

**(株)エー・アンド・ディ**

1,100×1,100 mmの大型計量台

**A&D 検定付 大型台はかり SN-600K-K  
パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き  
(地域番号3)**

ひょう量/600kg

最小表示/0.1kg(0kg - 300kg)・0.2kg(300kg - 600kg)

メーカー販売価格（税抜）：¥368,000

**販売価格（税抜）：¥271,951**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**AND**

A&D Company Limited



株式会社エーアンドディ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

**A&D**  
A&D Company Limited



株式会社エーアンドディ

画像は、計量作業のイメージです。

<font color="red">発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br><br>取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-600K-Kは、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6 m

精度等級は3級の検定付

**この商品の「発送予定日」は  
「標準地区」 製品のみです。**

① この商品は取引証明用のはかりです。  
はかりは重力の影響をうけます。  
重力は場所によって異なるので、取引証明用はかり（検定付はかり）は  
その場所の重力基準にあわせて調整されています。  
他の場所で使用する場合は、必ず地図を参考して下さい。

② 下記の都道府県 以外は発送までに  
現在、3~4ヶ月のお時間を頂きます。



・福島県  
・茨城県  
・栃木県  
・群馬県  
・埼玉県  
・千葉県  
・東京都  
・三重県  
・滋賀県  
・京都府  
・大阪府  
・兵庫県  
・奈良県  
・和歌山県  
・高知県  
・香川県  
・徳島県  
・愛媛県  
・沖縄県  
・宮崎県  
・鹿児島県  
・福岡県  
・大分県  
・熊本県  
・宮崎県  
・鹿児島県



画像は、計量作業のイメージです。

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100510418
製品名	検定付大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N - 6 0 0 K - K
ひょう量	6 0 0 kg
最小表示/目量	0.1 kg : 0 ~ 3 0 0 kg 0.2 kg : 3 0 0 ~ 6 0 0 kg
最小測定量	2 kg
精度等級	3 級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
外形寸法	計量台 : W 1,100 × D 1,100 × H 260 mm 指示計 : W 275 × D 100 × H 111 mm
質量	計量台 : 約 70 kg 指示計 : 約 1,550 g
計量フレーム材質	パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : 鉄( SS 400 )
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	ストッパ付キャスター 5 脚・質量 : 3.3 kg( 指示計含まず ) 底面部 466 × 452 mm ・ 高さ 780 ~ 1,050 mm
使用温度範囲	- 10 ~ + 40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D - 4 4 0 5 A
表示方式	7 セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク 3 個( 1 / 2 / 3 )
単位表示	kg · pcs
比較結果	過量(赤) · OK(緑) · 不足(赤)
ブザー	キー ON / 判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 100V ± 10% ~ - 15% 50 / 60 Hz
消費電力	約 20 VA
付属品	取扱説明書 · 接地アダプタ · 指示計カバー ファンクションシール · スタンド取付用小ねじ
J A N コード	49 81046 60693 6

1. デュアルレンジ : 300 kg を超えると自動的に最小表示が 0.2 kg に切り替わります。

2. ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



テンキー

加算・累積機能

時計機能

表示ホールド



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 3/3



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)