### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







数エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。

この商品の「発送予定日」は 「標準地区」製品のみです。



画像は、指示計を指示計スタンドに取 り付けたイメージです。

# (株)エー・アンド・デイ

1,100×1,100mmの大型計量台

A&D 検定付 防塵・防水大型台はかり SN-1200KWP-K パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き (地域番号4)

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg) · 0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜):¥668,000

販売価格(税抜): ¥477,519

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

<font color="red">発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できる はかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合 がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。</font><br>>取引・照明用 に使える検定付きです。 IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部と もに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に 運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能 表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

電源ケーブル: 1.6 m 精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

# ○ この商品は取り証明用のはかりです。 はかりは裏力の影響をうけます。 置力は場所とって限るので、取引証明目かり(検定付はかり)は その場所の象力機基準にあわせて開催されています。 地区を超えた使用する地区のもでお置いただき、ご構入を繰りたます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510420						
製品名	取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり パレットー体型						
型名	S N-1 2 0 0 K W P-K						
ひょう量	1,200kg						
最小表示/目量	0.2 kg: 0 ~ 6 0 0 kg						
	0.5 kg: 6 0 0 ~ 1,2 0 0 kg						
最小測定量	4 kg						
精度等級	3 級						
計量方式	電気抵抗線式						
目量の種類	多目量						
防塵・防水等級	IP65/JIS5等級準拠						
外形寸法	計量台:W1,100×D1,100×H260~265(±3)mm						
	指示計:W 2 4 7 × D 9 7 × H 2 9 3 mm(スタンド込みの高さ)						
質量	計量台:約90kg						
	指示計:約5.6kg						
計量フレーム材質	パレット:ポリプロピレン						
	計量フレーム: SUS304						
秤ケーブル長	5 m						
電源ケーブル長	1.6 m						
指示計スタンド	スタンドベース部: 350×360mm						
使用温度範囲	- 1 0 ~ + 4 0						
許容湿度	8 5 %R.H.以下(結露しないこと)						
指示計型名	A D-4 4 0 7 A						
表示方式	7 セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)						
	文字高: 2 0 mm						
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中						
	M+/三角マーク 3 個( 1 / 2 / 3 )						
単位表示	kg · pcs						
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)						
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz						
消費電力	約30VA						
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー						
	ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ						
J A N コード	49 81046 60777 3						

- 1.デュアルレンジ: 6 0 0 kgを超えると自動的に最小表示が 0.5 kgに切り替わります。
- 2.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	AC電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード	
RS出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください






商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/3







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

