



写真はイメージです



株式会社 エー・アンド・デイ

写真は、シリーズ代表画像です。写真の電源ケーブル、フレキシブルチューブは付属しません。また、指示計スタンドは別売です。

(株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防爆計量システム

ST-600K07-FP-K 耐圧防爆構造 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/600kg

最小表示/0.2kg

販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ガス・蒸気等の危険場所での計量に！検定付きデジタル台はかり

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)
- ・自動累計機能搭載
- ・状態チェック用ブザー機能を標準装備
- ・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭載
- ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
- ・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール /O)を搭載
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|-------------------------------------|
| 商品番号 | 100510425 |
| 型番 | S T - 6 0 0 K 0 7 - F P - K |
| ひょう量 | 600kg |
| 目量 | 0.2kg |
| 積載面寸法 | 600 × 700mm |
| 外形寸法 (WDH) | 表示部：約300 × 380 × 199mm |
| 本体重量 | 計量台：約57kg/表示部：約26kg |
| 表示方式 | 蛍光表示 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | A C 電源 |
| 仕様について備考 | 表示部：E x d B T 5 X ・ 計量台：E x d B T 4 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|------|
| 検定付 | 防爆 | A C 電源 | プリンタ連動 | 蛍光表示 |
| R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|--------------|
| AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状) | ¥26,471 (税抜) |
| AD4403FP-07 アナログ出力(4~20mA) | ¥26,471 (税抜) |
| AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径 6mmを超えて8mmまで用 | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径 8mmを超えて10mmまで用 | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径 10mmを超えて12mmまで用 | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径 12mmを超えて14mmまで用 | ¥17,180 (税抜) |
| AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径 14mmを超えて16mmまで用 | ¥17,180 (税抜) |
| AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg) | ¥59,500 (税抜) |
| FW-18-4 ローラコンベア：小横 | ¥68,000 (税抜) |
| ST-18 ST150kg用ローラコンベア | ¥48,800 (税抜) |
| ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア | ¥48,800 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

