#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。写真 ラ真は、グリース代表画像とす。ラ真 の電源ケーブル、フレキシブルチュー ブは付属しません。また、指示計スタ ンドは別売です。

#### (株)エー・アンド・デイ

取引・証明用防爆計量システム ST-600K07-FP-K 耐圧防爆構造 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/600kg 最小表示/0.2kg

### 販売価格(税抜):見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ガス・蒸気等の危険場所での計量に!検定付きデジタル台はかり

- ・はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)
- · 自動累計機能搭載
- ・状態チェック用ブザー機能を標準装備
- ・充填時のノズル昇降トラブルをなくすため、ノズル昇降制御機能を搭
- ・補投入機能を用い、不足の場合の再充填が自動的に実行可能
- ・周辺機器の制御用に豊富な制御信号(コントロール?T/O)を搭載
- ・ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部のイメージです。

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510425					
型番	ST-600K07-FP-K					
ひょう量	600kg					
目量	0.2kg					
積載面寸法	600 × 700mm					
外形寸法(WDH)	表示部:約300×380×199mm					
本体重量	計量台:約57kg/表示部:約26kg					
表示方式	蛍光表示					
精度等級	3級					
電源	AC電源					
仕様について備考	表示部:Exd BT5X・計量台:Exd BT4					

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

(	検定付	)(	防爆	AC電源	)(	プリンタ連動	)	蛍光表示	
(	RS出力	)(	リミット機能	内蔵ブザー					

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状)	¥26,471(税抜)
A&D AD4403FP-07 アナログ出力(4~20mA)	¥26,471(税抜)
A&D AD4403FP-10 配線引込金具:適合ケーブル径 6 oを超えて8 oまで用	¥13,235(税抜)
A&D AD4403FP-11 配線引込金具:適合ケーブル径 8 oを超えて10 oまで用	¥13,235(税抜)
A&D AD4403FP-12 配線引込金具:適合ケーブル径 10 oを超えて12 oまで用	¥13,235(税抜)
A&D AD4403FP-13 配線引込金具:適合ケーブル径 12 oを超えて14 oまで用	¥17,180(税抜)
A&D AD4403FP-14 配線引込金具:適合ケーブル径 14 oを超えて16 oまで用	¥17,180(税抜)
A&D AD4403FP-20 指示計スタンド(約17 s)	¥59,500(税抜)
A&D FW-18-4 ローラコンベア:小-横	¥68,000(税抜)
A&D ST-18 ST150kg用ローラコンベア	¥48,800(税抜)
A&D ST-19 ST30/60kg用ローラコンベア	¥48,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

