



写真はイメージです。

A&D
A&D Corporation



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 耐圧防爆構造大型台はかり SN-1200KFP
パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg・0
最小表示/0.5kg・0

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KFPは、耐圧防爆構造の大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

高性能 A/D コンバータ

100回/秒の高速サンプリング

5種類の切り出し計量モード

4種類の選別モード

コードメモリ機能

コントロール I/O が利用可能

電源ケーブルは、付属していません。

A&D
A&D Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、4ドラムパレットの計量イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 100510534 |
| 製品名 | 耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型 |
| 型名 | S N-1 2 0 0 K F P |
| ひょう量 | 1,200kg |
| 最小表示/目量 | 0.5kg |
| 最小測定量 | 10kg |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 目量の種類 | 単目量 |
| 防爆構造 | 耐圧防爆構造 表示部：Ex d B T 5 X 計量台：Ex d B T 4 |
| 外形寸法 | 計量台：W1,100×D1,200×H292～297mm 指示計：W300×D199×H380mm |
| 質量 | 計量台：約100kg 指示計：約26kg |
| 計量台材質 | パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(S S 4 0 0) |
| 秤ケーブル長 | ケーブル長：約5m ケーブル径：約6.4mm |
| 電源ケーブル長 | なし |
| 使用温度範囲 | -5～+40 |
| 許容湿度 | 85%R.H.以下(結露しないこと) |
| 指示計型名 | A D-4 4 0 3-F P |
| 表示方式 | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：メイン13mm・サブ7mm |
| 状態表示 | ”-”マーク表示14個 L E D表示5個 |
| 単位表示 | kg |
| 比較結果 | 過量(赤)・O K(緑)・不足(赤) |
| ブザー音量 | 1m離れて約90dB |
| 電源 | A C 1 0 0 V+ 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z |
| 消費電力 | 約60VA |
| 付属品 | 取扱説明書：総合・指示計用 六角レンチ：3種類4本 |
| J A Nコード | 49 81046 60776 6 |

1.配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではA D 4 4 0 3 F P-1 2 が2個付いています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 防爆 | A C 電源 | 蛍光表示 | R S 出力 | リミット機能 |
| 内蔵ブザー | アナログ出力 | リミット出力 | テンキー | 加算・累積機能 |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

