



A&D Apollo

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-203A-K : 校正用分銅内蔵型
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量 : 220g / 1100ct / 58mom

目量 : 0.01g / 0.1ct / 0.01mom

使用範囲 : 0.02~220g / 0.2~1100ct / 0.02~58mom

メーカー販売価格 (税抜) : ￥114,000

販売価格 (税抜) : ￥86,098

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

G X - A - K シリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart

SHS により、高速応答・高分解能を実現しました。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備 : RS-232C と USB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



A&D Apollo



(株)エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510553
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	G X - 2 0 3 A - K
型式承認番号	第 D 2 0 4 号
精度等級	2 級
g モード 検定対象	ひょう量：2 2 0 g 目量：0.0 1 g 使用範囲：0.0 2 ～ 2 2 0 g
カラットモード 検定対象	ひょう量：1 1 0 0 ct 目量：0.1 ct 使用範囲：0.2 ～ 1 1 0 0 ct
もんめモード 検定対象	ひょう量：5 8 mom 目量：0.0 1 mom 使用範囲：0.0 2 ～ 5 8 mom
補助表示	g モード：0.0 0 1 g カラットモード：0.0 1 ct もんめモード：0.0 0 1 mom
安定所要時間 1	約 1 秒 「FAST」設定・良好環境：約 0.8 秒(5 g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	U S B ・ R S - 2 3 2 C
表示モード	検定対象：g ・ kg ・ ct(カラット) ・ mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数) ・ % ・ 比重
個数モード 検定対象外	最小単位質量：0.0 0 1 g サンプル数：5 ・ 1 0 ・ 2 5 ・ 5 0 ・ 1 0 0 個
パーセントモード 検定対象外	最小 1 0 0 % 質量：0.1 0 0 g 最小表示：0.0 1 % ・ 0.1 % ・ 1 % 2
使用温度範囲	1 0 ～ 3 0
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ～ 2 4 0 V(+ 1 0 % ・ - 1 5 %)
計量皿	寸法：1 2 8 × 1 2 8 mm 材質：S U S 3 1 6
外形寸法	約 W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1 mm：小型風防付
本体質量	本体質量 約 5 kg
付属品	小型風防・本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約 1.8 m)
J A N コード	49 81046 30534 1

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 1 0 0 % 質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	オートパワーオフ	U S B 出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	時計機能	表示ホールド
感度調整機能	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付	¥ 21,780（税抜）
A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V	¥ 17,650（税抜）
A&D GXA-10：大型ガラス風防	¥ 24,300（税抜）
A&D GXA-12：動物計量皿キット	¥ 12,800（税抜）
A&D GXA-13：比重測定キット	¥ 41,200（税抜）
A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650（税抜）
A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650（税抜）
A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845（税抜）
A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製	¥ 3,600（税抜）
A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	¥ 39,100（税抜）
A&D AD-8920A：外部表示器	¥ 10,300（税抜）
A&D AD-8922A：外部コントローラ	¥ 29,700（税抜）
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649（税抜）
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975（税抜）
A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用	¥ 3,100（税抜）
A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器	¥ 61,800（税抜）
A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	¥ 12,800（税抜）
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500（税抜）
A&D GXA-26：外部IRスイッチ	¥ 12,750（税抜）
A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800（税抜）
A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付	¥ 90,600（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

