

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

### 分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

# A&D 検定付 電子天秤 GX-3002A-K：校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：３２００g / １６０００ct / ８５３mom
目量：０.１g / １ct / ０.１mom
使用範囲：０.５～３２００g / ５～１６０００ct / ０.５～８５３mom

メーカー販売価格（税抜）：￥134,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥100,732**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＧＸ-Ａ-Ｋシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。 新開発のセンサ方式Ｓmart ＳＨＳにより、高速応答・高分解能を実現しました。 ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●新開発のセンサ方式「Smart SHS」
●生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能
●天びん単体で高精度の流量測定が可能
●外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ
●床下ひょう量金具を標準装備 ●小型風防を標準付属

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100510558 |
| 製品名 | 検定付き分銅内蔵型電子天びん |
| 型番 | ＧＸ-３００２Ａ-Ｋ |
| 型式承認番号 | 第Ｄ２０４号 |
| 精度等級 | ２級 |
| ｇモード<br>※検定対象 | ひょう量：３２００ｇ<br>目量：０.１ｇ<br>使用範囲：０.５～３２００ｇ |
| カラットモード<br>※検定対象 | ひょう量：１６０００ct<br>目量：１ct<br>使用範囲：５～１６０００ct |
| もんめモード<br>※検定対象 | ひょう量：８５３mom<br>目量：０.１mom<br>使用範囲：０.５～８５３mom |
| 補助表示 | ｇモード：０.０１ｇ<br>カラットモード：０.１ct<br>もんめモード：０.０１mom |
| 安定所要時間 ※１ | 約１秒<br>「FAST」設定・良好環境：約０.８秒(５g) |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 通信機能 | ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ |
| 表示モード | 検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>検定対象外：pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード<br>※検定対象外 | 最小単位質量：０.０１ｇ<br>サンプル数：５・１０・２５・５０・１００個 |
| パーセントモード<br>※検定対象外 | 最小１００%質量：1ｇ<br>最小表示：０.０１%・０.１%・１%※２ |
| 使用温度範囲 | １０～３０℃ |
| 使用地域 | 日本国内(自己補正付き) |
| 電源 | ＡＣアダプタ：ＴＢ２４８Ａ<br>入力：ＡＣ１００～２４０V(＋１０%・－１５%) |
| 計量皿 | 寸法：１６５×１６５mm<br>材質：ＳＵＳ３１６ |
| 外形寸法 | 約W２１２×D３１７×H９３mm |
| 本体質量 | 本体質量　約５kg |
| 付属品 | 本体保護カバー・ＡＣアダプタ<br>取扱説明書・クイックスタートガイド<br>ＵＳＢケーブル(約１.８m) |
| ＪＡＮコード | 49 81046 30538 9 |

**※１.応答特性を「FAST」に設定時の代表値**
**※２.１００%質量により自動切替**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | ＲＳ出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| ＡＣアダプタ | オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 | アナログ出力 | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 |
| 表示ホールド | 感度調整機能 | カラット | もんめ | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ￥21,780（税抜） |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0?1V/0.2?1V | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ￥35,000（税抜） |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ￥12,800（税抜） |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ￥41,200（税抜） |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力 | ￥17,650（税抜） |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ￥8,845（税抜） |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ￥3,600（税抜） |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ￥950（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥51,200（税抜） |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ￥10,300（税抜） |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ￥29,700（税抜） |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ￥24,649（税抜） |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ￥24,649（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |
| A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用 | ￥3,100（税抜） |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ￥61,800（税抜） |
| A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用) | ￥12,800（税抜） |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ￥4,500（税抜） |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ￥12,750（税抜） |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ￥61,800（税抜） |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ￥90,600（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）