商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

AD A&D Apollo 🌼



羅エー・アンド・ディ 画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-6002A-K:校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量: 6 2 0 0 g / 3 1 0 0 0 ct / 1 6 5 3 mom

目量: 0.1g/1ct/0.1mom

使用範囲: 0.5~6200g/5~31000ct/0.5~1653mom

メーカー販売価格(税抜):¥170,000

販売価格(税抜): ¥125,799

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GX-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定 証印付きの天びんです。

新開発のセンサ方式Smart

SHSにより、高速応答・高分解能を実現しました。

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリテ ィ書類)

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C と U S B

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510560		
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん		
型番	G X-6 0 0 2 A-K		
型式承認番号	第D204号		
精度等級	2 級		
gモード	ひょう量:6200g		
検定対象	目量: 0 . 1 g		
	使用範囲:0.5~6200g		
カラットモード	ひょう量:31000ct		
検定対象	目量:1ct		
	使用範囲:5~31000ct		
もんめモード	ひょう量:1653mom		
検定対象	目量: 0.1 mom		
	使用範囲: 0 . 5 ~ 1 6 5 3 mom		
補助表示	gモード: 0.0 1 g		
	カラットモード: 0 . 1 ct		
	もんめモード:0.0 1 mom		
安定所要時間 1	約1秒		
	「FAST」設定・良好環境:約 0 . 8 秒(5 g)		
測定方式	電磁平衡式		
通信機能	U S B · R S-2 3 2 C		
表示モード	検定対象:g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
	検定対象外:pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量: 0.0 1 g		
検定対象外	サンプル数:5・10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:1g		
検定対象外	最小表示: 0.01%・0.1%・1% 2		
使用温度範囲	1 0 ~ 3 0		
使用地域	日本国内(自己補正付き)		
電源	A C アダプタ: T B 2 4 8 A		
	入力:AC100~240V(+10%・一15%)		
計量皿	寸法:165×165mm		
	材質:SUS316		
外形寸法	約W212×D317×H93mm		
本体質量	本体質量 約5kg		
付属品	本体保護カバー・ACアダプタ		
	取扱説明書・クイックスタートガイド		
	U S B ケーブル(約 1 . 8 m)		

- 1.応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 2.100%質量により自動切替

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 2/4





商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード (R S 出力	リミット機能	内蔵ブザー
A C アダプタ	オートパワーオフ	U S B 出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	カラット	もんめ	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 3/4





オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

	\\ - \ \\ T\\ + \ \
A&D GXA-04:コンパレータ・リレー出力:外部入力付	¥21,780(税抜)
A&D GXA-06:アナログ電圧出力:0~1V/0.2~1V	¥ 17,650(税抜)
A&D GXA-10: 大型ガラス風防	¥24,300 (税抜)
A&D GXA-12: 動物計量皿キット	¥12,800(税抜)
A&D GXA-13: 比重測定キット	¥41,200(税抜)
A&D GXA-23-PRINT:プリント用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
A&D GXA-23-REZERO: リゼロ用フットスイッチ入力	¥17,650(税抜)
A&D GXA-23-PLUG:インターフェイスボード接点入力用	¥8,845(税抜)
A&D AX-GXA-31:表示部保護カバー5枚セット:PET製	¥3,600(税抜)
A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D AD-8127: マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥24,649(税抜)
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥24,649(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AXP-4008166:アクリル風防ユニット:目量0.01gモデル用	¥3,100(税抜)
A&D AD-1683A: 無風イオナイザ: 除電器	¥61,800(税抜)
A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	¥12,800(税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥4,500(税抜)
A&D GXA-26:外部IRスイッチ	¥12,750(税抜)
A&D GXA-25:無風イオナイザー Quick Ion	¥61,800(税抜)
A&D GXA-17:無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防:IRスイッチ付	¥90,600(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251118

ページ 4/4



はかり南店



