



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-6001A-K : 校正用分銅内蔵型
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量 : 6 2 0 0 g

目量 : 1 g

使用範囲 : 5 ? 6 2 0 0 g

メーカー販売価格 (税抜) : ￥118,000

販売価格 (税抜) : ￥89,024

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

G X - A - K シリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。

新開発のセンサ方式 S m a r t

S H S により、高速応答・高分解能を実現しました。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2 ch出力標準装備 : R S - 2 3 2 C と U S B

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------|---|
| 商品番号 | 100510561 |
| 製品名 | 検定付き分銅内蔵型電子天びん |
| 型番 | G X - 6 0 0 1 A - K |
| 型式承認番号 | 第 D 2 0 4 号 |
| 精度等級 | 2 級 |
| g モード 検定対象 | ひょう量：4 2 0 0 g 目量：0.1 g 使用範囲：0.5 ~ 4 2 0 0 g |
| カラットモード 検定対象 | - |
| もんめモード 検定対象 | - |
| 補助表示 | g モード：0.1 g |
| 安定所要時間 1 | 約 1 秒 「FAST」設定・良好環境：約 0.8 秒(5 g) |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 通信機能 | U S B ・ R S - 2 3 2 C |
| 表示モード | 検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード 検定対象外 | 最小単位質量：0.1 g サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード 検定対象外 | 最小100%質量：10 g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 2 |
| 使用温度範囲 | 10 ~ 30 |
| 使用地域 | 日本国内(自己補正付き) |
| 電源 | A C アダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V(+ 1 0 % ・ - 1 5 %) |
| 計量皿 | 寸法：1 6 5 × 1 6 5 mm 材質：S U S 3 1 6 |
| 外形寸法 | 約 W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 9 3 mm |
| 本体質量 | 本体質量 約 5 kg |
| 付属品 | 本体保護カバー・A C アダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S B ケーブル(約 1.8 m) |
| J A N コード | 49 81046 30535 8 |

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|--------|--------|----------|---------|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S 出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260518

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

| | | | | |
|---------|----------|---------|-----------|----------|
| A Cアダプタ | オートパワーオフ | U S B出力 | アナログ出力 | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 |
| 表示ホールド | 感度調整機能 | 電磁平衡式 | Bluetooth | オートパワーオン |
| 流量測定 | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ¥ 950 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用 | ¥ 3,100 (税抜) |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用) | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

