



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited

A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

新開発のセンサ方式：Smart S H S

**A&D 防塵・防水電子天秤 GF-6001AWP
出荷時一般校正証明書付き**

ひょう量：6,200g / 31,000ct / 1,653mom

目量：0.1g / 0.5ct / 0.05mom

メーカー販売価格（税抜）：¥120,000

販売価格（税抜）：¥90,488

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度！

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能 I S D

天びん単体で高精度の流量測定が可能な 流量測定機能 F R D

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能 E C L

見やすいバックライト付き液晶表示

R S - 2 3 2 C と U S B の 2 ch 出力標準装備

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510575
製品名	防塵・防水型電子天びん
型番	G F - 6 0 0 1 A W P
g モード	ひょう量：6,200 g 目量：0.1 g
カラットモード	ひょう量：31,000 ct 目量：0.5 ct
もんめモード	ひょう量：1,653 mom 目量：0.05 mom
繰り返し性：標準偏差	0.1 g
直線性	± 0.1 g
測定方式	電磁平衡式
表示書換回数	5回/秒・10回/秒・20回/秒
感度ドリフト	± 2 ppm/：自動感度調整OFF時
10 ~ 30	
安定所要時間	約1秒 1 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(500 g)
校正用内蔵分銅	なし 外部分銅による校正
内蔵分銅による	-
感度調整後の精度	外部分銅による感度調整
通信機能	標準装備：USB・RS-232C
表示方式	バックライト付液晶表示
表示モード：単位	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重
個数モード	最小単位質量：0.1 g サンプル数：5・10・25・50・100個
パーセントモード	最小100%質量：10.0 g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 2
データメモリ機能	計量値データ：最大200個 感度調整履歴：最新50個
防塵・防水仕様	IP-65準拠
使用温度・湿度	温度：10 ~ 30 湿度：85%RH以下・結露しないこと
電源	ACアダプタ：TB248A 入力：AC100 ~ 240V(+10%・-15%) 消費電力：約30VA・ACアダプタ含む
消費電流	DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く
計量皿	寸法：165 × 165 mm 材質：SUS316
外形寸法	約W212 × D326 × H93 mm
本体質量	約5 kg
付属品	本体保護カバー・ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド USBケーブル(約1.8 m)

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260129

ページ 2/5



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


充電池内蔵	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	RS出力	防水	リミット機能
内蔵ブザー	ACアダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力
イーサネット	アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量
リミット出力	動物計量	時計機能	表示ホールド	感度調整機能
タイムCALL	カラット	もんめ	風防付	電磁平衡式
Bluetooth	オートパワーオン	流量測定		

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器	¥ 86,500 (税抜)
A&D GXA-24 : USBホストインターフェイス : 出荷時オプション	¥ 8,845 (税抜)
A&D GXA-23-PLUG : インターフェイスボード接点入力用	¥ 8,845 (税抜)
A&D GXA-23-REZERO : リゼロ用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-23-PRINT : プリント用フットスイッチ入力	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-13 : 比重測定キット	¥ 41,200 (税抜)
A&D GXA-12 : 動物計量皿キット	¥ 12,800 (税抜)
A&D GXA-10 : 大型ガラス風防	¥ 24,300 (税抜)
A&D GXA-09 : 内蔵バッテリユニット	¥ 31,300 (税抜)
A&D GXA-06 : アナログ電圧出力 : 0 ~ 1V/0.2 ~ 1V	¥ 17,650 (税抜)
A&D GXA-04 : コンパレータ・リレー出力 : 外部入力付	¥ 21,780 (税抜)
A&D GXA-03 : RS-232Cインターフェイス : 絶縁タイプ	¥ 17,650 (税抜)
A&D FXi-08 : イーサネット・インターフェース TCP/IP	¥ 25,500 (税抜)
A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥ 2,975 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット	¥ 2,647 (税抜)
A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m	¥ 950 (税抜)
A&D AX-GXA-31 : 表示部保護カバー5枚セット : PET製	¥ 3,600 (税抜)
A&D AD-8922A : 外部コントローラ	¥ 29,700 (税抜)
A&D AD-8920A : 外部表示器	¥ 10,300 (税抜)
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	¥ 24,649 (税抜)
A&D AD-8127 : マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126 : ミニプリンタ	¥ 39,100 (税抜)
A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット	¥ 1,700 (税抜)
A&D AD-1687 : 環境口ガー	¥ 33,000 (税抜)
A&D GXA-26 : 外部IRスイッチ	¥ 12,750 (税抜)
A&D GXA-25 : 無風イオナイザー Quick Ion	¥ 61,800 (税抜)
A&D GXA-17 : 無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防 : IRスイッチ付	¥ 90,600 (税抜)
A&D AX-KO5693 : ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル : 1.5m	¥ 3,480 (税抜)
A&D AX-KO5692 : ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル : 1.5m	¥ 3,480 (税抜)
A&D GXA-27JA : Bluetooth通信インターフェース	¥ 7,790 (税抜)
A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器	¥ 61,800 (税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザ)	¥ 47,647 (税抜)
A&D AD-1688 : 計量データロガー	¥ 15,900 (税抜)
A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット	¥ 8,850 (税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥ 8,845 (税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥ 4,500 (税抜)





商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)