



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



9:00～18:00

(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited


A&D Apollo

(株)エー・アンド・ディ



画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。



画像は、粉体計量のイメージです。

A&D
A&D Company Limited



画像は、水濡れのイメージです。

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

A&D 防塵・防水 中量級電子天秤 GX-8202MD
：校正用分銅内蔵型・出荷時一般校正証明書付き

最大表示が 8.2008 kg のとき

ひょう量：8.2 kg / 41,000 ct / 2,186 mom

最小表示：0.1 g / 0.5 ct / 0.005 mom

最大表示が 2.2009 kg のとき

ひょう量：2.2 kg / 11,000 ct / 586 mom

最小表示：0.01 kg / 0.05 ct / 0.005 mom

メーカー販売価格（税抜）：¥170,000

販売価格（税抜）：¥127,073

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo G X-Mシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、
いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用
途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

はかり一般校正書類付き：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図

生産ラインの組み込み時に I S D：衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認に E C L：電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量に F R D：流量測定機能

洗える安心：防塵・防水等級 I P 6 5

衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付き計量皿

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能

2 ch出力標準装備：R S - 2 3 2 C と U S B

標準と高分解能の精密の 2 つのレンジ：スマートレンジ機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------|---|
| 商品番号 | 100510578 |
| メーカー品番 | 本体 : GX8202MD 校正 : ACSSAFABL12 |
| 製品名 | 防塵・防水型中量級電子天びん 出荷時一般校正証明書付き |
| 型番 | G X - 8 2 0 2 M D |
| g モード | ひょう量 : 8.2 kg 最小表示 : 0.1 g : 標準レンジ 0.01 g : 精密レンジ 1 |
| カラットモード | ひょう量 : 41,000 ct : 標準レンジ 11,000 ct : 精密レンジ 最小表示 : 0.5 ct : 標準レンジ 0.05 ct : 精密レンジ |
| もんめモード | ひょう量 : 2,186 mom : 標準レンジ 586 mom : 精密レンジ 最小表示 : 0.05 mom : 標準レンジ 0.005 mom : 精密レンジ |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 繰り返し性(標準偏差) | 0.05 g : 標準レンジ 0.01 g : 精密レンジ |
| 直線性 | ± 0.1 g : 標準レンジ ± 0.02 g : 精密レンジ |
| 表示書換回数 | 5回/秒・10回/秒または20回/秒 |
| 感度ドリフト | ± 3 ppm/ : 自動感度調整OFF時 |
| 10 ~ 30 | |
| 安定所要時間 | 約 1.5 秒 2 |
| 校正用内蔵分銅 | 内蔵 3 |
| 内蔵分銅による | ± 0.3 g 4 |
| 調整後の精度 | |
| 通信機能 | 標準装備 : U S B ・ R S - 2 3 2 C |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示モード : 単位 | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量 : 0.01 g サンプル数 : 10・25・50・100 個 |
| パーセントモード | 最小 100% 質量 : 10 g 最小表示 : 0.01%・0.1%・1% 5 |
| データメモリ機能 | 計量値データ : 最大 200 個 感度調整履歴 : 最大 50 個 |
| 防塵・防水仕様 | I P - 6 5 準拠 |
| 動作温度・湿度 | 温度 : 5 ~ 40 湿度 : 85%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ・ A C アダプタ : A X - T B 2 4 8 入力 : A C 100 V (+ 10%・- 15%)・50/60 Hz ・ 充電バッテリユニット : A D - 1 6 8 2 (オプション) |

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260217

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

| | |
|-----------|---|
| 消費電力 | 約 3 0 V A : A C アダプタを含む |
| 計量皿 | 寸法 : W 2 7 0 × D 2 1 0 mm |
| | 材質 : S U S 3 1 6 |
| 外形寸法 | W 3 0 0 × D 3 5 5 × H 1 1 1 mm |
| 本体質量 | 約 9.3 kg |
| 付属品 | A C アダプタ・A C アダプタ識別シール 取扱説明書・U S B ケーブル(約 1.8 m) 簡易風防 |
| J A N コード | 本体 : 49 81046 30546 4 校正 : 49 81046 15310 2 |

- スマートレンジ機能：重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。商品説明をご参照下さい。
- 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 外部分銅による校正も可能です。
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
- 10 ~ 30 °C 自動校正オフ時
- 使用環境がよい状態(10 ~ 30 °C において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
- 100 %質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 | 計数モード |
| %モード | R S 出力 | 校正付き | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵ブザー | A C アダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | U S B 出力 |
| アナログ出力 | 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 |
| 動物計量 | オートテア | 時計機能 | 表示ホールド | 単位登録 |
| タイム C A L | カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | ダブルレンジ | オートパワーオン | 流量測定 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AX-KO5465-180 : USBケーブル : A-ミニBタイプ・1.8m | ¥ 950 (税抜) |
| A&D GXM-27JA : Bluetooth通信インターフェース | ¥ 8,500 (税抜) |
| A&D GXM-06 : アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V) | ¥ 24,800 (税抜) |
| A&D GXM-04 : コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力 | ¥ 21,900 (税抜) |
| A&D GXK-015 キヤリングケース | ¥ 35,600 (税抜) |
| A&D GXK-012 動物計量皿 | ¥ 37,941 (税抜) |
| A&D AX-TB248A : ACアダプタ : A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AX-GXK-31 簡易風防 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-KO2737-500JA : 防水用RS-232Cケーブル5m : 9P ~ 9P | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット) | ¥ 2,600 (税抜) |
| A&D AD-1682 : 充電式バッテリユニット | ¥ 35,300 (税抜) |
| A&D AD-1687 : 環境口ガード | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126 : ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AD-8922A : 外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A : 外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8931-JA : Bluetooth通信外部表示器 | ¥ 9,000 (税抜) |
| A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetoothドングル | ¥ 8,100 (税抜) |
| A&D AD-1612 : ブザー付きコンパレータライト | ¥ 23,300 (税抜) |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P : USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A&D AD-1684A : 非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー) | ¥ 47,647 (税抜) |
| A&D AD-1683A : 無風イオナイザ : 除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)